



Оповещатели охранно-пожарные световые подвесные **Топаз**

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые подвесные Топаз торговой марки TDM ELECTRIC (далее – оповещатели) предназначены для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационных табло.

1.2. В оповещателях в качестве источника света используются светодиоды.

1.3. Оповещатели предназначены для работы в сети (в зависимости от модели): постоянного тока 12 В и 24 В, переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.4. Оповещатели по способу установки являются подвесными.

1.5. Оповещатели изготовлены по ТУ 4372-001-03018259-2016.

2. Основные технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Наименование параметра	Модификация				
	Топаз-12	Топаз-24	Топаз-220	Топаз-220-РИП ОП	Топаз-220-РИП Д
Напряжение питания постоянного тока, В	12	24	–		
Напряжение питания переменного тока, В	–		230	230	230
Номинальный ток потребления, мА	20		–		
Потребляемая мощность не более, В*А	–		6,2	3,9	3,9
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP52				
Время непрерывной работы в автономном режиме не менее, ч	–			6	10
Габаритные размеры, мм	300x105x20				
Диапазон рабочих температур, °С	от -30 до +55				

2.2. Ассортимент оповещателей представлен в таблице 2.

Таблица 2. Ассортимент оповещателей

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Оповещатель охранно-пожарный световой Топаз-12-ОП "Выход" 12 В, IP52 TDM	SQ0349-0401	односторонний	0,32
Оповещатель охранно-пожарный световой Топаз-24-ОП "Выход" 24 В, IP52 TDM	SQ0349-0402	односторонний	0,32
Оповещатель охранно-пожарный световой Топаз-220-ОП "Выход" 220 В, IP52 TDM	SQ0349-0403	односторонний	0,32
Оповещатель охранно-пожарный световой Топаз-12-Д "Выход" 12 В, IP52 TDM	SQ0349-0404	двусторонний	0,32

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Оповещатель охранно-пожарный световой Топаз-24-Д "Выход" 24 В, IP52 TDM	SQ0349-0405	двусторонний	0,32
Оповещатель охранно-пожарный световой Топаз-220-Д "Выход" 220 В, IP52 TDM	SQ0349-0406	двусторонний	0,32
Оповещатель охранно-пожарный световой Топаз-12-Д "Направление к выходу" 12 В, IP52 TDM	SQ0349-0407	двусторонний	0,32
Оповещатель охранно-пожарный световой Топаз-24-Д "Направление к выходу" 24 В, IP52 TDM	SQ0349-0408	двусторонний	0,32
Оповещатель охранно-пожарный световой Топаз-220-Д "Направление к выходу" 220 В, IP52 TDM	SQ0349-0409	двусторонний	0,32
Оповещатель охранно-пожарный световой Топаз-220-РИП-ОП "Выход" 220 В, 10ч, IP52 TDM	SQ0349-0410	односторонний	0,33
Оповещатель охранно-пожарный световой Топаз-220-РИП-Д "Выход" 220 В, 6ч, IP52 TDM	SQ0349-0411	двусторонний	
Оповещатель охранно-пожарный световой Топаз-220-РИП-Д "Направление к выходу" 220 В, 10ч, IP52 TDM	SQ0349-0412	двусторонний	

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Оповещатель – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

4. Меры безопасности

4.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием оповещателей, производить только при отключенной питающей сети.

4.2. Во избежание несчастных случаев монтаж оповещателя рекомендуется производить специалисту.

5. Подготовка к работе

5.1. Распаковать оповещатель и убедиться в его целостности и комплектности.

5.2. Сетевые провода оповещателя соединить с проводом сети 12 В, 24 В или 220 В в зависимости от модификации оповещателя, при помощи клеммной колодки, скрутка проводов не допустима (для моделей Топаз-12 и Топаз-24 требуется соблюдение полярности, маркировка полярности согласно цветовой индикации питающего провода).

5.3. Для модели Топаз-220-РИП перед по-

дачей напряжения включить переключатель на нижней стороне оповещателя (при хранении и транспортировке аккумулятор должен быть отключен, чтобы избежать разрядки).

5.4. Установить оповещатель в назначенном месте с помощью потолочного кронштейна SQ0349-0501, SQ0349-0502, настенного кронштейна SQ0349-0503, или тросового подвеса SQ0349-0504 (в комплект поставки не входят).

5.5. Оповещатель готов к эксплуатации.

6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Транспортирование и хранение оповещателей осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

6.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3. Упакованные оповещатели должны храниться в упаковке производителя в помещении при температуре от -10 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

7. Сведения об утилизации

7.1. Светильник не представляет опасности для людей, животных и окружающей среды и по истечении срока эксплуатации подлежит утилизации обычным способом.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийный срок эксплуатации 1,5 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

8.3. Компания-производитель не несет ответственности:

- за прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом

связанные с изделием;

- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

8.4. Ни при каких обстоятельствах ответственность компании-производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9. Сведения об утилизации

9.1. Оповещатель не представляет опасности для людей, животных и окружающей среды и по истечении срока эксплуатации подлежит утилизации обычным способом.

10. Гарантийный талон

Оповещатель Топаз-_____ торговой марки TDM ELECTRIC соответствует ТУ 4372-001-03018259-2016 и признан годным к эксплуатации. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 43/2017.

Гарантийный срок 1,5 года со дня продажи.

Дата изготовления «_____» _____ 20__ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи «_____» _____ 20__ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Поставщик ООО «ТДМ»

117405, РФ, г.Москва, ул.Дорожная, д.60 Б, этаж 6, офис 647

Телефон: +7(495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14

info@tdme.ru, info@tdomm.ru

Произведено под контролем правообладателя товарного знака TDM ELECTRIC на заводе ООО «СибАльянс» Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. Октябрьская, д. 123.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.



RU Паспорт

- Наименование продукции, тип (серия), модель:**
Оповещатели охранно-пожарные световые подвесные Топаз.
- Область применения:** в промышленности / в быту.
- Основные технические характеристики и параметры:**
12-230 В; IP52; от -30 до +55 °С; 20 мА.
- Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**
В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.
- Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**
Не бросать, не погружать в воду.
- Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:**
Обращаться по месту приобретения.
- Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:**
Дата изготовления «___» _____ 20__ г.
Срок службы не менее 1,5 лет. Гарантийный срок 1,5 года.
- Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:**
Произведено под контролем правообладателя товарного знака TDM ELECTRIC на заводе ООО «СибАльянс».
Адрес: Россия, 644007, г. Омск, ул. Октябрьская, д. 123.
Телефон: +7 (3812) 77-06-09.
- Свидетельство о приёме:**
Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и призна- на годной для эксплуатации.
- Комплектность:**
 - Изделие.
 - Паспорт.
 - Упаковка.

KZ Төлқұжат

- Өнім атауы, типі, үлгісі:**
Оповещатели охранно-пожарные световые подвесные Топаз.
- Қолдану саласы:** өнеркәсіпте / тұрмыста.
- Негізгі техникалық сипаттамалары мен параметрлері:**
60 Вт, 230 В, 50 Гц, УІ, ІР44, от -40 до +40 °С.
- Монтаж ережелері мен шарттары:**
Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес оранында сақталсын, жабдық келікте тасымалдансын, арнайы пайдаға асыруды талап етпейді.
- Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:**
Лақтырмаңыз, суға батырмаңыз.
- Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат:** сатып алған жерге жолғанызы.
- Өнімінің жасалған айы/жылы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:**
Қызмет ету мерзімі кем дегенде 1,5 жыл.
Кепілдік мерзімі 1,5 жыл.
- Өндірушінің (үкілетті өкілдің), импорттаушының атауы мен орналасқан жері, олармен байланысу ақпараты:**
TDM ELECTRIC тапсырысымен және бақылауында келесі зауытта өндірілген:
«СибАльянс» ЖШҚ
Мекен-жайы: Ресей, 644007, Омск, Октябрьская көшесі, 123.
Байланыс телефон: +7 (3812) 77-06-09.
- Қабылдау туралы куәлік:**
TDM ELECTRIC сауда белгісінің өнімі мемлекеттік стандарттардың, қолданыстағы техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес өндіріліп, қабылданды және пайдалануға жарамды деп танылды.
- Жиынтықтылық:**
 - Бұйым.
 - Төлқұжат.
 - Ораны.

AM Անձնագիր

- Արտադրանքի անվանումը, տեսակը, մոդելը.**
Оповещатели охранно-пожарные световые подвесные Топаз:
- Կիրառման բնագավառ.** արդյունաբերությունում / կենցաղում:
- Հիմնական տեխնիկական բնութագրերի ու պարամետրերը.** 12-230 В; IP52; от -30 до +55 °С; 20 мА:
- Ամստամման կանոններն ու պայմանները.**
Համապատասխան արտադրողի տեխնիկական քննադատության պահել փաթեթի մեջ, տեղադիր լինել փակ տրանսպորտի մեջ, չի պահանջում հատուկ օգտահամարչություն:
- Անվտանգ շահագործման (օգտագործման) կանոններն ու պայմանները.** Ձեռնով, չորի մեջ չլսնվել:
- Տեղեկություններ միջոցների մասին, որոնք հարկավոր է ձեռնարկել արտադրանքի անսաფարքություն հայտնաբերելու դեպքում.** Դիմել ձեռքբերման տեղը:
- Արտադրանքի արտադրման ամիսը / տարին, ծառայության ժամկետը, երաշխիքային ժամկետը.**
Ծառայության ժամկետը ոչ պակաս 1,5 տարուց:
Երաշխիքային ժամկետը 1,5 տարի:
- Արտադրողի (իսպորտավոր ներկայացուցչի), ներմուծողի, անվանական ու գտնվելու վայրը, տեղեկություններ նրանց հետ կապվելու վերաբերյալ.**
Արտադրված է գործարանում՝ TDM ELECTRIC-ի պատկերով և վերահսկողության ներքո.
ՄԻԴ «СибАльянс».
Հասցե. Ռուսաստան, 644007, քաղաք Օմսկ, Յոկոնտերբյան փողոց, 123:
Հեռախոս. +7 (3812) 77-06-09 .
- Վկայական ընդունման մասին.**
TDM ELECTRIC ապրանքակից արտադրանքն արտադրվել և ընդունվել է գործող տեխնիկական փաստաթղթերի, պետական չափորոշիչների պարտադիր պահանջներին համապատասխան և համարվել է պիտանի շահագործման համար:
- Կոմպլեկտավորություն.**
 - Ապրանք:
 - Անձնագիր:
 - Փաթեթավորում:

KG Паспорт

- Өнүмдөрдүн аталыштары, түрү, модели:**
Оповещатели охранно-пожарные световые подвесные Топаз.
- Колдонуу тармагы:** өнөр жайда / тиричиликте.
- Негизги техникалык мүнөздөмөлөрү жана параметрлери:**
12-230 В; IP52; от -30 до +55 °С; 20 мА.
- Орнотуу эрежелери жана шарттары:**
Өндүрүүчүнүн техникалык өжөттөмөсү боюнча, таңгакта сактоо керек, жабдык унаада ташуу керек, өзгөчө утилизацияны талап кылбайт.
- Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана шарттары:** ыргытууга болбойт, сууга салууга болбойт.
- Өнүмдө бузуктук табылган учурда чаралар көрүү чакырымда:** Сатып алган жерге кайрылуу керек.
- Өнүмдүн даярдалган айы/жылы, жарактуулук мөөнөтү, кепилдик мөөнөтү:**
Жарактуулук мөөнөтү 1,5 жылдан кем эмес.
Кепилдик мөөнөтү 1,5 жыл.
- Өндүрүүчүнүн (үкүкталган өкүлүнүн), импорттоочунун аты жана турган жайы, алар менен байланышууга маалымат:**
TDM ELECTRIC буйрутмасы боюнча жана көзөмөлдөөсү алдында за- воцдо өндүрүлгөн:
«СибАльянс».
Дареги: Россия, 644007, Омск, көчөсү Октябрьская, 123.
Телефон: +7 (3812) 77-06-09 .
- Кабыл алуу жөнүндө күбөлүк:**
TDM ELECTRIC соода белгилеменин өнүмү мамлекеттик үлгүлөрдүн милдеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалык өжөттөмө боюнча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонууга жарактуу деп бекитилген.
- Комплекттүүлүк:**
 - Буюм.
 - Паспорт.
 - Таңгак.