

Паспорт/Спецификация

Кодонаборная панель AR-KDP3-EM-IP66

	Правила эксплуатации
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Рабочий диапазон температур: от минус 45 до плюс 60 °С. 2. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя. 3. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокamеры. 4. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя. 5. Не допускаются падения и сильная тряска устройства. 6. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.
Комплектация:	
<p>Кодонаборная панель – 1 шт. Крепежные дюбеля – 1 шт. Шестигранник – 1 шт.</p>	
Импортер/Сервисный центр	
<p>ООО «АрсеналВидео» 220070 Республика Беларусь, г.Минск, ул. Олега Кошевого 5, офис 62-2 www.arsenalvideo.by, support@arsenalvideo.by</p>	



Общество с ограниченной ответственностью
«АрсеналВидео»

Спецификация

Оборудование представляет собой отдельный автономный контроллер доступа, для управления одной верью. Подходит для установки в помещении и на улице.

Питание	12 В
Количество пользователей	2000, карта + PIN
Расстояние четния карт	2-5 см
Выходная нагрузка	3 А
Рабочая температура	- 45°C до 60°C
Класс защиты	IP66
Протокол	EM-Marine и MiFare
Интерфейс	Wiegand 26
Относительная влажность	10-90%
Регулировка открытия двери	0-99 секунд
