

РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СЕРИИ UNIVERSAL, EXPERT, PROFESSIONAL

Краткое руководство по эксплуатации

Основные сведения об изделии

Измерительная рулетка серии UNIVERSAL, EXPERT, PROFESSIONAL товарного знака IEK (далее — рулетка) предназначена для измерений линейных размеров непосредственным сравнением со шкалой рулетки.

Технические данные

Измерительная лента рулетки наматывается на барабан, помещенный между металлическими пластинами корпуса.

Рулетка является работоспособной при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 50 °С и относительной влажности до 98 % при 25 °С.

Характеристики рулетки представлены в таблице 1.

Габаритные размеры рулетки представлены на рисунке 1.

Комплектность

Комплект поставки изделия приведен в таблице 2.

Меры безопасности

Храните рулетку в труднодоступном для детей месте.

Не разбирайте и не модифицируйте рулетку.

При резком сматывании ленты есть риск получить травму.

Обслуживание

По окончании работы очистите рулетку ветошью. Не используйте для очистки пластиковых деталей растворители и нефтепродукты.

Храните рулетку в помещении, не содержащем агрессивной среды, повышенной влажности, температуры и прямых солнечных лучей.

Рулетка неремонтопригодна. В случае поломки по истечении гарантийного срока изделие утилизировать.

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование рулетки в части воздействия механических факторов осуществляется по группе С и Ж ГОСТ 23216, климатических факторов – по группе 1(Л) по ГОСТ 15150.

Транспортирование рулетки допускается в упаковке производителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упаковки рулетки от механических повреждений, при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 50 °С.

Хранение рулетки осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 50 °С и максимальной относительной влажности 98 % при 25 °С.

Утилизация рулеток производится по требованиям законодательства на территории реализации.

Срок службы и гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации рулетки – 3 года со дня продажи при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок службы рулетки – не менее 10 лет.

MEASURING TAPE OF UNIVERSAL, EXPERT, PROFESSIONAL SERIES

Basic product data

Measuring tape of UNIVERSAL, EXPERT, PROFESSIONAL series of IEK trademark (hereinafter — measuring tape) is designed for measuring linear dimensions by direct comparison with a tape scale.

Technical data

Measuring tape is wound on a reel placed between the metal plates of the body.

The measuring tape is operable at ambient temperatures from minus 40 °C to plus 50 °C and relative humidity up to 98 % at 25 °C.

The characteristics of the measuring tape are shown in table 1.

The overall dimensions of the measuring tape are shown in figure 1.

Completeness of set

The delivery set of the product is shown in table 2.

Safety precautions

Keep the measuring tape out of the reach of children.

Do not disassemble or modify the measuring tape.

There is a risk of injury when winding the tape sharply.

Maintenance

Clean the measuring tape with a rag when you are finished. Do not use solvents or petroleum products to clean plastic parts.

Store the measuring tape in a room free of corrosive environments, high humidity, temperature, and direct sunlight.

The measuring tape is not repairable. In case of failure after the warranty period expires, dispose of the product.

Transportation, storage and disposal

The tool may be transported in the manufacturer's package by any type of covered transport that protects the packed products from mechanical damage, contamination and moisture, at ambient air temperature from minus 40 °C to plus 50 °C.

The measuring tape is stored in the manufacturer's package in rooms with natural ventilation at ambient air temperature from minus 40 °C to plus 50 °C and maximum relative humidity of 98 % at 25 °C.

Disposal of the measuring tape is carried out in accordance with the legislation in the territory of sale.

Service life and manufacturer's warranty

The warranty period of the measuring tape is 3 years from the date of sale, if the customer observes the rules of operation, transportation and storage.


Measuring tape service life — at least 10 years.

Таблица / Table 1

Параметр / Parameter		Типоисполнение / Version								
		TIR10-1-003	TIR10-1-005	TIR10-1-008	TIR10-2-003	TIR10-2-005	TIR10-2-008	TIR10-3-003	TIR10-3-005	TIR10-3-008
Длина шкалы, м / Scale length, m		3	5	8	3	5	8	3	5	8
Цена деления шкалы, мм / Scale division value, mm		1								
Допускаемое отклонение действительной длины шкалы рулетки от номинального значения, мм / Permissible deviation of the actual length of the measuring tape scale from the rated value, mm	Миллиметровый интервал / Millimeter interval	±0,20								
	Сантиметровый интервал / Centimeter interval	±0,30								
	Дециметровый интервал / Decimeter interval	±0,40								
	Отрезок шкалы 1 м и более / Scale section of 1 m or more	±0,50								
Номинальная ширина ленты, мм / Rated tape width, mm		16	25	25	16	25	25	16	25	25
Номинальная толщина ленты, мм / Rated tape thickness, mm		0,3								
Класс точности / Accuracy class		II								

Таблица / Table 2

Артикул / Order code	Количество в групповой упаковке, шт. (экз.) / Quantity in a multiple package, pcs (copies)	Количество в транспортной упаковке, шт. (экз.) / Quantity in a transport package, pcs (copies)
TIR10-1-003	12	120
TIR10-1-005	12	60
TIR10-1-008	6	48
TIR10-2-003	12	96
TIR10-2-005	6	48
TIR10-2-008	6	36
TIR10-3-003	12	96
TIR10-3-005	6	48
TIR10-3-008	6	36
Паспорт / Passport	–	1



Артикул / Order code	Значение, мм / Value, mm		
	L	H	W
TIR10-1-003	65	65	35
TIR10-1-005	72	72	45
TIR10-1-008	80	80	45
TIR10-2-003	65	70	36
TIR10-2-005	77	72	50
TIR10-2-008	87	82	50
TIR10-3-003	65	65	37
TIR10-3-005	70	70	50
TIR10-3-008	80	80	50

Рисунок / Figure 1 – Габаритные размеры рулеток / Overall dimensions of measuring tapes