MAYTONi 7 (495) 777-40-50

## Потолочный светильник Glare 3000К 12W 120°

**Серия:** Glare **Артикул:** C091CL-12W3K-B

Цвет корпуса светильника         Черный           Бренд         Теchnical           Коллекция         Ceiling           Серия         Glare           Тип товара         Потолочный светильник           Цвет арматуры         Черный           Материал арматуры         Алюминий и пластик           Цветовая температура         3000           Класс пылевлагозащиты         IP 20           Диммируемые         Нет           Высота         64           Индекс цветопередачи         90           Угол рассеивания         120           Напряжение         AC 220-240           Диаметр         120           Класс защиты         Class2           Гарантия         5           Мощность         12           Объем         0.0011           Лампы в комплекте         Heт           Световой поток         570           Чаша крепления         Het	Артикул	C091CL-12W3K-B
Коллекция         Ceiling           Серия         Glare           Тип товара         Потолочный светильник           Цвет арматуры         Черный           Материал арматуры         Алюминий и пластик           Цветовая температура         3000           Класс пылевлагозащиты         IP 20           Диммируемые         Нет           Высота         64           Индекс цветопередачи         90           Угол рассеивания         120           Напряжение         AC 220-240           Диаметр         120           Класс защиты         Class2           Гарантия         5           Мощность         12           Объем         0.0011           Лампы в комплекте         Heт           Световой поток         570	Цвет корпуса светильника	Черный
Серия         Glare           Тип товара         Потолочный светильник           Цвет арматуры         Черный           Материал арматуры         Алюминий и пластик           Цветовая температура         3000           Класс пылевлагозащиты         IP 20           Диммируемые         Нет           Высота         64           Индекс цветопередачи         90           Угол рассеивания         120           Напряжение         AC 220-240           Диаметр         120           Класс защиты         Class2           Гарантия         5           Мощность         12           Объем         0.0011           Лампы в комплекте         Нет           Световой поток         570	Бренд	Technical
Тип товара         Потолочный светильник           Цвет арматуры         Черный           Материал арматуры         Алюминий и пластик           Цветовая температура         3000           Класс пылевлагозащиты         IP 20           Диммируемые         Нет           Высота         64           Индекс цветопередачи         90           Угол рассеивания         120           Напряжение         AC 220-240           Диаметр         120           Класс защиты         Class2           Гарантия         5           Мощность         12           Объем         0.0011           Лампы в комплекте         Нет           Световой поток         570	Коллекция	Ceiling
Цвет арматуры       Черный         Материал арматуры       Алюминий и пластик         Цветовая температура       3000         Класс пылевлагозащиты       IP 20         Диммируемые       Нет         Высота       64         Индекс цветопередачи       90         Угол рассеивания       120         Напряжение       AC 220-240         Диаметр       120         Класс защиты       Class2         Гарантия       5         Мощность       12         Объем       0.0011         Лампы в комплекте       Нет         Световой поток       570	Серия	Glare
Материал арматуры       Алюминий и пластик         Цветовая температура       3000         Класс пылевлагозащиты       IP 20         Диммируемые       Нет         Высота       64         Индекс цветопередачи       90         Угол рассеивания       120         Напряжение       AC 220-240         Диаметр       120         Класс защиты       Class2         Гарантия       5         Мощность       12         Объем       0.0011         Лампы в комплекте       Нет         Световой поток       570	Тип товара	Потолочный светильник
Цветовая температура       3000         Класс пылевлагозащиты       IP 20         Диммируемые       Нет         Высота       64         Индекс цветопередачи       90         Угол рассеивания       120         Напряжение       AC 220-240         Диаметр       120         Класс защиты       Class2         Гарантия       5         Мощность       12         Объем       0.0011         Лампы в комплекте       Нет         Световой поток       570	Цвет арматуры	Черный
Класс пылевлагозащиты       IP 20         Диммируемые       Нет         Высота       64         Индекс цветопередачи       90         Угол рассеивания       120         Напряжение       АС 220-240         Диаметр       120         Класс защиты       Class2         Гарантия       5         Мощность       12         Объем       0.0011         Лампы в комплекте       Нет         Световой поток       570	Материал арматуры	Алюминий и пластик
Диммируемые       Нет         Высота       64         Индекс цветопередачи       90         Угол рассеивания       120         Напряжение       АС 220-240         Диаметр       120         Класс защиты       Class2         Гарантия       5         Мощность       12         Объем       0.0011         Лампы в комплекте       Нет         Световой поток       570	Цветовая температура	3000
Высота 64  Индекс цветопередачи 90  Угол рассеивания 120  Напряжение AC 220-240  Диаметр 120  Класс защиты Class2  Гарантия 5  Мощность 12  Объем 0.0011  Лампы в комплекте Нет  Световой поток 570	Класс пылевлагозащиты	IP 20
Индекс цветопередачи       90         Угол рассеивания       120         Напряжение       AC 220-240         Диаметр       120         Класс защиты       Class2         Гарантия       5         Мощность       12         Объем       0.0011         Лампы в комплекте       Нет         Световой поток       570	Диммируемые	Нет
Угол рассеивания       120         Напряжение       AC 220-240         Диаметр       120         Класс защиты       Class2         Гарантия       5         Мощность       12         Объем       0.0011         Лампы в комплекте       Нет         Световой поток       570	Высота	64
Напряжение       AC 220-240         Диаметр       120         Класс защиты       Class2         Гарантия       5         Мощность       12         Объем       0.0011         Лампы в комплекте       Нет         Световой поток       570	Индекс цветопередачи	90
Диаметр       120         Класс защиты       Class2         Гарантия       5         Мощность       12         Объем       0.0011         Лампы в комплекте       Нет         Световой поток       570	Угол рассеивания	120
Класс защиты       Class2         Гарантия       5         Мощность       12         Объем       0.0011         Лампы в комплекте       Нет         Световой поток       570	Напряжение	AC 220-240
Гарантия       5         Мощность       12         Объем       0.0011         Лампы в комплекте       Нет         Световой поток       570	Диаметр	120
Мощность       12         Объем       0.0011         Лампы в комплекте       Нет         Световой поток       570	Класс защиты	Class2
Объем 0.0011  Лампы в комплекте Нет  Световой поток 570	Гарантия	5
Лампы в комплекте Нет  Световой поток 570	Мощность	12
Световой поток 570	Объем	0.0011
	Лампы в комплекте	Нет
Чаша крепления Нет	Световой поток	570
	Чаша крепления	Нет
Цепь Нет	Цепь	Нет
Тип крепежа Накладной	Тип крепежа	Накладной







Основание	Нет
Переключатель на бра	Нет
Огнебезопасно	Нет
Окрашиваемая	Нет
Абажур	Нет
Длина упаковки	130
Нетто	0.3
Брутто	0.35
Количество светодиодов	72
Датчик движения	Нет
Датчик освещенности	Нет
Солнечная батарея	Нет
Класс энергоэффективност	иА
РФ	
Тип светодиодов	SMD
Типоразмер светодиодов	
	2835
Изменение цветовой	2835
Изменение цветовой температуры	
температуры	Нет
температуры Лифтовой Механизм	Нет
температуры Лифтовой Механизм Магнитная чаша	Нет Нет
температуры Лифтовой Механизм Магнитная чаша DIP-переключатель	Нет Нет Нет
температуры  Лифтовой Механизм  Магнитная чаша  DIP-переключатель  Глубина установки	Нет Нет Нет

Нет

Поворотный механизм

