



КОЛЛЕКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

## КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ БЕТОНА «КОЛЛЕКЦИЯ»

**Тип** Краситель (пигмент) в виде порошка на основе окиси железа для окрашивания бетонов, сухих строительных смесей на основе цемента, гипса, алебастра.

**Область применения** Применяется при производстве и окрашивании:

- тротуарных плит;
- искусственного облицовочного камня;
- полимерпесчанной черепицы;
- цветных штукатурок;
- наливных полов;
- затирочных составов;
- архитектурного цветного бетона;
- смесей для соединительных плит;
- элементов и конструкций малой архитектуры.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Применение

Перед замесом всего объема состава, необходимо произвести пробный замес на небольшой порции состава в нужной пропорции красителя:

1% (100 г красителя на 10 кг цемента)- слабоокрашенный цвет;

3% (300 г красителя на 10 кг цемента)- среднеокрашенный цвет;

5% (500 г красителя на 10 кг цемента)- сильноокрашенный цвет. Добавление более 5% не приводит к значительному увеличению окраски, при этом лишь снижаются качественные характеристики изделий (в случае сомнения произвести собственные испытания).

Для однородности цвета при каждом замесе соблюдать точные пропорции вводимых компонентов и одинаковое время промеса цветной смеси. Для однородности цвета при каждом замесе соблюдать точные пропорции вводимых компонентов и одинаковое время промеса цветной смеси.

Загрузку компонентов проводить в следующей последовательности:

1. Песок, краситель - тщательно перемешать до однородного цвета;
2. Цемент - тщательно перемешать до однородного цвета;
3. Вода - тщательно перемешать до однородного цвета.

#### Расход

зависит от требуемой интенсивности цвета, типа цемента (белый, серый), естественного оттенка сухих составляющих смеси (песка и других наполнителей), количества дозированной воды, времени и интенсивности перемешивания.

1% (100 г красителя на 10 кг цемента)- слабоокрашенный цвет;

3% (300 г красителя на 10 кг цемента)- среднеокрашенный цвет;

5% (500 г красителя на 10 кг цемента)- сильноокрашенный цвет. Добавление более 5% не приводит к значительному увеличению окраски, при этом лишь снижаются качественные характеристики изделий (в случае сомнения произвести собственные испытания).



КОЛЛЕКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

<b>Цвет</b>	желтый, зеленый, коричневый, красный, охра, черный.
<b>Хранение</b>	в герметично закрытой упаковке при температуре от -30°C до +30°C, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. Пожаровзрывобезопасен.
<b>Срок годности</b>	5 лет при соблюдении условий хранения.

Изготовитель

ООО «Карбон». 426039, Россия, УР,  
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208  
тел.: (3412) 65-55-55, [www.izhsintez.ru](http://www.izhsintez.ru)

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:**

**8 800 500 51 90**

звонок бесплатный из всех регионов РФ