



| Дата выпуска::
01/2022

OPTIMA HC POWER SAE 10W-40

Optima HC Power SAE 10W-40 – полусинтетическое моторное масло высочайшего качества, предназначенное для смазывания бензиновых и дизельных двигателей.

Применение

Предназначено для смазывания всех типов высокопродуктивных бензиновых и дизельных двигателей с и без катализатора и турбонаддува, устанавливаемых в автомобили известнейших мировых марок. Обладает исключительной мощностью смазывания, обеспечивает безупречную работу в тяжелых условиях езды и меняющихся климатических условиях.

Спецификации

ACEA A3/B4; API SL/CF; MB 229.3/229.1; VW 501 01/502 00/505 00; Renault RN 0700/0710

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Градация вязкости			SAE 10W-40
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	14,0-15,0
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	150
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	230
Температура потери текучести	°C	BAS ISO 3016	-30
Динамическая вязкость (CCS) при - 25°C	mPas	ASTM D 5293	6018
Щелочное число (TBN)	mg KOH/g	BAS ISO 3771	11,36

Тара:

0,2л
 0,5л
 1л
 2л
 4л
 10л
 20л

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баян Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МГЗ Модрина» Модрина), телефон: +387 53 822 359, email: primjena@optimagrupa.net