



| Дата выпуска: 09/2023



## ОПТИМА MAGNUM SAE 5W-30

Optima Magnum SAE 5W-30 — Синтетическое моторное масло. Рекомендовано для автовладельцев, которые хотят сохранить стандартный интервал замены в тяжелых условиях эксплуатации, включая городские пробки, тяжелые нагрузки, сложные погодные условия. Сокращает расход топлива.

### Применение

Предназначено для всесезонного применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, в том числе турбированных.

### Спецификации

ACEA A3/B4; API SL; MB 229.5 /229.3/226.5; VW 502 00/505 00; BMW Longlife-01; OPEL GM-LL-A/B-025; Renault RN 0700/0710

### Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Показатель
Градация вязкости			SAE 5W-30
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	BAS ISO 3104	11,6
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	161
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 5002	854
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	225
Температура текучести	°C	BAS ISO 3016	-36
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C	mPas	ASTM D 5293	5750
Щелочное число (TBN)	mg KOH/g	BAS ISO 3771	10

**Тара:** 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L **4л 10л 200л**

**Примечание:** Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

**Контактные данные:** Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**