

CHAMPION ANTIFREEZE EVO LL

Высокоэффективный концентрат СОЖ на основе этиленгликоля с использованием передовой технологии защиты от коррозии с кремнием и органическими присадками (PSi-OAT) для современных двигателей с высокими эксплуатационными характеристиками. В технологии PSi-OAT органические кислоты взаимодействуют с минеральными ингибиторами, обеспечивая наилучшие защитные свойства.

Концентрированная смазочно-охлаждающая жидкость G12 evo может использоваться в областях применения, для которых допустимы жидкости G13, G12++, G12+ и G11.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед употреблением данный концентрат необходимо разбавить водой. Допускается использование исключительно в диапазоне концентрации 33–60 % от объема. Мы рекомендуем смешивать только с деминерализованной или дистиллированной водой в соотношении 50:50 (% от объема).

Это обеспечивает длительную защиту при вариантах применения, допускаемых по стандарту VW TL 774 L (G12 evo), а также множестве других вариантов применения, одобренных автопроизводителями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита системы: великолепные показатели передачи тепла и диспергирующие свойства.

Антикоррозионные свойства: превосходная защита от коррозии.

Свойства антифриза: высочайшая эффективность при низких температурах.

СПЕЦИФИКАЦИИ

AFNOR	NF R 15-601	SANS	1251:2005
ASTM	D1384	SWISS FED.LAB	EMPA 170'803
ASTM	D3306	UNE	26-361-88/1
ASTM	D4340	2G	SFU
ASTM	D4985	ALFA ROMEO	SFU
ASTM	D6210	APRILIA	SFU
AUSTRALIEN STD	AS 2108-2004	ATLAS	SFU
BS	6580-2010	AUDI	SFU
CHINESE STANDARD	GB 29743	BMW	LC-18
CUNA	NC 956-16	BMW	LC-87
JIS	K2234:2018	BMW	LC-97
KOREAN STD	KS M 2142	BUGATTI	SFU
MIL	BT-PS-606 A	BYD	SFU
MIL	DCSEA 615/C	CASE	JIC-501
MIL	E/L-1415b	CASE	MAT 3624
MIL	FS 6850-0951	CATERPILLAR	GCM34
MIL	TL 6850-0038	CHEVROLET	SFU
NATO	S759	CHRYSLER	SFU
POLISH STANDARD	PN-C-40007	CITROËN	-
SAE	J1034	CLAAS	SFU
SAE	J1941	CUMMINS	85T8-2
SAE	J814	CUMMINS	CES 14439

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



CUMMINS	CES 14603	LIEBHERR	SFU
DACIA	SFU	LOTUS	SFU
DAEWOO	SFU	MAHLE	SFU
DAF	MAT 74002	MAN	175D
DAIHATSU	SFU	MAN	324 NF
DAIMLER TRUCK	DTFR 29C100	MAN	324 Si-OAT
DAIMLER TRUCK	DTFR 29C110	MAN	324 Si-OAT EVO
DAIMLER TRUCK	DTFR 29D120	MAN	324 SNF
DEUTZ	DQC-CA-14	MAZDA	SFU
DEUTZ	DQC-CB-14	MB	325.0
DEUTZ	DQC-CC-14	MB	325.3
DEUTZ-FAHR	SFU	MB	325.5
DODGE	SFU	MB	325.6
DUCATI	SFU	MIL	FSD 8704
EICHER ENGINES	SFU	MINI	LC-87
FAUN	SFU	MTU	MTL 5048
FENDT	SFU	MWM	SFU
FERRARI	SFU	NISSAN	SFU
FIAT	SFU	OPEL	B 040 240
FORD	SFU	OPEL	GME L1301
FORD	WSS-M97B44-D	OPEL	SFU
FORD	WSS-M97B57-A1	PERKINS	SFU
FUSO	SFU	PIAGGIO	SFU
FVV STD	FVV R 530:2005	PORSCHE	SFU
GILERA	SFU	PSA	SFU
GM	B 040 1065	RENAULT	SFU
GM	GMW 3420	ROLLS-ROYCE	LC-87
GMC	SFU	ROLLS-ROYCE	MTL 5048
HINO	SFU	ROLLS-ROYCE	SFU
HITACHI	SFU	ROVER/MG	SFU
HONDA	SFU	SAAB	690 1599
HUERLIMANN	SFU	SAAB	SFU
IRISBUS	SFU	SAME	SFU
IRIZAR	SFU	SCANIA	SFU
ISUZU	SFU	SCANIA	TB 1451
IVECO	18-1830	SEAT	SFU
JAGUAR	CMR 8229	SETRA	SFU
JAGUAR	E-VEHICLES	SKODA	SFU
JAGUAR	SFU	SMART	SFU
JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.651.5003	STEYER MOTORS	SFU
JD	SFU	SUBARU	SFU
JEEP	SFU	SYM	SFU
JENBACHER	TA 1000-0200	TADANO	SFU
KAWASAKI	SFU	TESLA	SFU
KOBELCO	SFU	TGB	SFU
KOMATSU	SFU	TOYOTA	-
KTM	SFU	TRIUMPH	SFU
KYMCO	SFU	VAN HOOL	SFU
LADA	SFU	VAUXHALL	GME L1301
LAMBORGHINI	SFU	VAUXHALL	GMW 3420
LAMBORGINI	-	VOLVO	TR-31854114-002
LAND ROVER	E-VEHICLES	VW	TL 774-C (G11)
LAND ROVER	SFU	VW	TL 774-D (G12)
LAND ROVER	STJLR.651.5003	VW	TL 774-F (G12+)
LEXUS	SFU	VW	TL 774-G (G12++)
LIEBHERR	LH-00-COL5C	VW	TL 774-J (G13)

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



VW
YAMAHA

TL 774-L (G12 EVO)
SFU

YANMAR

SFU

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Freezing point 50% vol. AF	ASTM D1177	°C	-36
Запас щелочности	ASTM D1121	ml 0.1M HCl	10.5
Плотность при 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.125
Цвет	VISUAL		PINK

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

