



SGW(S)B Sol Partner

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ КОСВЕННОГО НАГРЕВА ТИП SGW(S)B SOL PARTNER

- ▶ Водонагреватели с двумя теплообменниками (бивалентные) для приготовления горячей воды (ГВС) с использованием котла отопления и солнечных коллекторов.
- ▶ Работает с любым типом котла: жидкое топливо, газ, уголь и т.д.
- ▶ Высокое качество титан-кобальтовой эмали EXTRA GLASS®.
- ▶ Наличие защитного магниевых анода.
- ▶ Возможность установки дополнительного ТЭНа - опция.
- ▶ Термометр в стандартной комплектации.

характеристика	ед. изм.	SGW(S)B Sol Partner				
		200	250	300	400	500
объем ¹	л	197	244	299	395	496
ЕгР  пенополиуретан	-	В	В	В	С	В
максимальное рабочее давление бака / теплообменника	МПа	1,0 / 1,6				
макс. рабочая температура бака / теплообменника	°C	95 / 110				
площадь контура теплообменника I	м²	1,0	1,2	1,4	1,8	2,0
мощность теплообменника I (70/10/45°C)	кВт	24	29	33,6	43	48
площадь контура теплообменника II	м²	0,7	0,7	1,1	1,1	1,1
мощность теплообменника II (70/10/45°C)	кВт	17	17	26,4	26,4	26,4
высота	мм	1140	1300	1615	1750	1950
диаметр	мм	670	670	670	700	755

^{*} Гарантийные обязательства указаны в гарантийном талоне.

¹ В соответствии с постановлением комиссии (ЕС) 812/2013, 814/2013.