



Камера IP цилиндрическая

IPC2B24SS-ADZK-I1

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd



Назначение

Предназначена для захвата и трансляции видео в системах IP-видеонаблюдения

Особенности

- Высококачественное изображение благодаря 4-мегапиксельной матрице CMOS 1/3 дюйма.
- 4 МП (2688*1520) @ 30/25 кадров в секунду; 4 МП (2560*1440) @ 30/25 кадров в секунду; 3 МП (2304*1296) @ 30/25 кадров в секунду; 2 МП (1920*1080) @ 30/25 кадров в секунду;
- Ультра 265, H.265, H.264, MJPEG
- Интеллектуальное предотвращение вторжений, включая обнаружение пересечения линии, вторжения, входа в зону и выхода из зоны.
- На основе классификации целей интеллектуальная система предотвращения вторжений значительно снижает количество ложных тревог, вызванных листьями, птицами, огнями и т. д., точно фокусируется на людях, а также на автотранспортных и немоторных транспортных средствах.
- Интеллектуальный подсчет людских потоков и мониторинг плотности толпы
- Автоматическое сопоставление сцены (ASM) (только WDR)





- Технология LightHunter обеспечивает сверхвысокое качество изображения в условиях низкой освещенности.
- Технология True WDR 130 дБ обеспечивает четкое изображение в условиях яркого освещения.
- Поддержка режима коридора 9:16
- Сигнализация: 1 вход/1 выход, Аудио: 1 вход/1 выход, Встроенный микрофон
- Smart IR, расстояние до 60 м (196 футов) по ИК-подсветке
- Поддерживает карту Micro SD емкостью 256 ГБ.
- Вандалозащищенность IK10 и защита IP67.

Технические характеристики

- Сенсор 1/3", 4,0 мегапикселя, прогрессивная развертка, CMOS
- Минимальный цвет освещения: 0,002 люкс (F1.2, АРУ ВКЛ.) 0 люкс с включенной ИК
- ИК-фильтр день/ночь с автоматическим переключением (ICR)
- Затвор автоматический/ручной, время затвора: 1 ~ 1/100 000 с.
- Угол регулировки Панорамирование: 0–360° Наклон: 0–90° Поворот: 0–360°
- Широкий динамический диапазон 130 дБ
- Сигнал/шум >56 дБ
- Объектив 2,7–13,5 мм, автоматическая фокусировка AF и моторизованный зум-объектив
- Диафрагма фиксированная
- Поле зрения (Г) 103,8°~29,7°
- Поле зрения (В) 56,7°~16,7°
- Поле зрения (D) 108,3°~33,7°
- ИК-подсветка до 60 м (196 футов)
- Длина волны 850 нм
- Управление ИК-подсветкой вкл/выкл Авто/Ручной
- Сжатие видео Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Профиль сжатия H.264 Базовый профиль, Основной профиль, Высокий профиль
- Частота кадров основного потока: 4 МП (2688*1520), макс. 30 кадров в секунду; 4 МП (2560*1440), макс. 30 кадров в секунду; 3 МП (2304*1296), Макс. 30 кадров в секунду; 1080P (1920*1080), Макс. 30 кадров в секунду;
- Дополнительный поток: 1080P (1920*1080), макс. 30 кадров в секунду; 720P (1280*720), Макс. 30 кадров в секунду; D1 (720*576), Макс. 30 кадров в секунду; 640*360, Макс. 30 кадров в секунду; 2CIF(704*288), Макс. 30 кадров в секунду; CIF(352*288), Макс. 30 кадров в секунду;
- Третий поток: D1 (720*576), макс. 30 кадров в секунду; 640*360, Макс. 30 кадров в секунду; 2CIF(704*288), Макс. 30 кадров в секунду; CIF(352*288), Макс. 30 кадров в секунду;
- Битрейт видео 128 Кбит/с~16 Мбит/с
- Поддержка U-кода
- OSD До 8 экранных меню
- Маска конфиденциальности До 4 зон
- ROI До 8 областей





- Видеопоток Тройной поток
- Поддержка автоматического подбора сцены (ASM) (только WDR)
- Баланс белого Авто/Вне помещения/Точная настройка/Натриевая лампа/Заблокировано/Авто2
- Цифровое шумоподавление 2D/3D DNR
- Умная ИК-поддержка
- Поворот изображения: Нормальное/Вертикальное/Горизонтальное/180°/90° по часовой стрелке/90° против часовой стрелки
- Устранение искажений Н/Д
- Поддержка HLC
- Поддержка BLC
- Цифровой антитуман
- Интеллектуальное обнаружение вторжений. Поддержка фильтрации ложных тревог: обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа в зону, обнаружение выхода из зоны.
- Статистический анализ Подсчет людей, поддержка подсчета потока людей и мониторинг плотности толпы
- Базовое обнаружение Обнаружение движения, Ультраобнаружение движения, Сигнализация несанкционированного вмешательства, Обнаружение звука
- Общие функции Водяной знак, фильтрация IP-адресов, вход тревоги, выход тревоги, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователя, аутентификация HTTP
- Сжатие звука G.711U, G.711A
- Битрейт аудио 64 Кбит/с
- Поддержка двусторонней аудиосвязи
- Поддержка шумоподавления
- Частота дискретизации аудио 8 кГц
- Edge Storage Micro SD, до 256 ГБ
- Сетевое хранилище ANR, NAS (NFS)
- Протоколы IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH
- Совместимая интеграция ONVIF (профиль S, профиль G, профиль T), API, SDK
- Пользователь/хост До 32 пользователей. 3 уровня пользователя: администратор, обычный пользователь и оператор.
- Безопасность Защита паролем, надежный пароль, шифрование HTTPS, экспорт журналов операций, базовая и дайджест-аутентификация для RTSP, дайджест-аутентификация для HTTP, TLS 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF
- Клиент EZStation, EZView, EZLive
- Веб-браузер: Требуется плагин для просмотра в реальном времени: IE 10 и выше, Chrome 45 и выше, Firefox 52 и выше, Edge 79 и выше. Просмотр в реальном времени без подключаемого модуля: Chrome 57.0 и выше, Firefox 58.0 и выше, Edge 16 и выше.
- Аудио вход/выход 1 Вход: сопротивление 35 кОм; амплитуда 2 В [p-p] 1 Выход: полное сопротивление 600 Ом; амплитуда 2 В [размах]
- Тревожный ввод/вывод 1/1





- RS485 Н/Д
- Встроенная поддержка микрофона
- Встроенный динамик Н/Д
- WI-FI Н/Д
- Сеть 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
- Видеовыход Н/Д
- ЭМС CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130) FCC (FCC 47 CFR, часть 15 B)
- Безопасность CE-LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 № 62368-1)
- Окружающая среда CE-RoHS (2011/65/EC;(EC)2015/863); WEEE (2012/19/EC)
- Степень защиты IP67 (МЭК 60529) IK10 (МЭК 62262)
- Питание постоянного тока 12 В ± 25 %, PoE (IEEE 802.3af)
- Потребляемая мощность: Макс 9,5 Вт
- Интерфейс питания диаметром 5,5 мм
- Размеры (Д × Ш × В) 324 × 126 × 130 мм (12,8 × 5,0 × 5,1 дюйма)
- Вес 1,48 кг (3,26 фунта)
- Материал Металл+Пластик
- Рабочая среда -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Влажность: ≤95% относительной влажности (без конденсата)
- Условия хранения: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Влажность: ≤95% относительной влажности (без конденсации).
- Защита от перенапряжения 6кВ
- Поддержка кнопки сброса
- Язык веб-клиента 20 языков

Комплект поставки

- Камера IP цилиндрическая

