



Eco WHITE INTERIOR -краска для потолка, супербелая глубококоматовая. После высыхания образует равномерное, матовое покрытие.

Способ нанесения: Рекомендуется предварительная обработка поверхности грунтовкой GRUNT UNIVERSAL . Перед нанесением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или распылителем (включая безвоздушный способ) в два слоя. Допускается разбавление водой не более, чем 5% по объёму. Второй слой наносить без

разбавления. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже +5 и не выше +30. Второй слой краски наносить после полного высыхания первого слоя.

Утилизация: после покраски рабочие инструменты промыть водой. Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовые отходы. Полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки или может быть утилизирована как бытовые отходы.

Время высыхания: 3-4 часа при температуре +20 и относительной температуре влажности воздуха 65%. Время высыхания соответственно увеличивается при температуре ниже +20.

Хранение: 24 месяца с даты указанной на упаковке при хранении в неповреждённой оригинальной упаковке в прохладном месте (не ниже +5 и не выше +25). Не замораживать!

Состав: стирол- акриловая дисперсия, диоксид титана, наполнители, вспомогательные вещества.

Расход: 230-280 мл/м² в два слоя. Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности.

Тара: 1 л/1,4 кг, 2,5 л/3,5 кг, 5 л/7 кг, 10 л/14 кг