



**Eco MAT INTERIOR**-Акриловая краска для потолков. Подходит также и для стен.

**Eco MAT INTERIOR**-белая матовая краска для интерьеров. Предназначенная для декоративно-защитной покраски стен и потолков внутри помещений. Цена на краску для потолка доступная для каждого.

Имеет высокую адгезию (прилипание к основанию), хорошо укрывает, быстро сохнет. Рекомендуется для потолков и стен внутри жилых и административных помещений. Краска паропроницаема, не препятствует естественному дыханию поверхностей. После высыхания краска образует равномерное, матовое покрытие.

**Способ нанесения:** Рекомендуется предварительная обработка поверхности акриловой грунтовкой глубокого проникновения. Перед нанесением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или распылителем (включая безвоздушный способ) в два слоя. Допускается разбавление водой не более, чем 5% по объёму. Второй слой наносить без разбавления. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже +5 и не выше +30. Второй слой краски наносить после полного высыхания первого слоя.

**Утилизация:** после покраски рабочие инструменты промыть водой. Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовые отходы. Полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки или может быть утилизирована как бытовые отходы.

**Время высыхания:** 3-4 часа при температуре +20 и относительной температуре влажности воздуха 65%. Время высыхания соответственно увеличивается при температуре ниже +20.

**Хранение:** 24 месяца с даты указанной на упаковке при хранении в неповрежденной оригинальной упаковке в прохладном месте (не ниже +5 и не выше +30). **Не замораживать!**

**Тонирование:** тонируется ручной колеровкой.

**Состав:** стирол- акриловая дисперсия, диоксид титана, вспомогательные вещества.

**Расход:** 230- 290мл/м2 в два слоя. Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности.

**Тара:** 1 л/1.4 кг 2,5 л/3,5 кг, 5 л/7 кг, 10 л/14 кг