

## ЛАК АКРИЛОВЫЙ



**Лак акриловый универсальный полуматовый** - для создания необходимого внешнего вида и качественной защитной пленки на различные поверхности: дерево, кирпич, камень, обои и др. подчеркивая их красоту, не меняя окраску, а только создавая прочную невидимую защитную пленку.

**Способ применения:** Перед нанесением поверхность следует очистить и, в случае необходимости обезжирить, удалить с нее пыль и грязь. Перед применением необходимо тщательно перемешать. При необходимости допускается разбавить до рабочей вязкости водой (до 10% при нанесении пульверизатором; до 5% - при нанесении кистью). Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть не ниже +10° С. Относительная влажность воздуха должна быть не выше 70%. Лак наносится кистью или пульверизатором в 2 слоя. Нанесение следует производить равномерно, не допуская локальных утолщений слоя. Промежуточная выдержка между слоями должна быть не менее 1 часа при температуре (20 ± 2) °С или не менее 3 часов при температуре (10 ± 2) °С.

**Транспортировка и хранение:** Транспортировать и хранить в плотно закрытой оригинальной таре, при температуре 5-30 °С.

**Блеск:** Полуматовый

**Химический состав:** Полимерные дисперсии, гидрофобизирующие и антисептические добавки, воск, пигменты

**Срок годности:** 2 года с даты изготовления (при правильном хранении в оригинальной плотно закрытой упаковке).

**ЦВЕТ, КОЛЕРОВКА:** Бесцветный. Колеровка по каталогу цветов AquaColor.

**Тара:** 1л, 2,5 л, 5 л.