

ЛАК АКРИЛОВЫЙ



Лак акриловый универсальный глянцевый - для создания необходимого внешнего вида и качественной защитной пленки на различные поверхности: дерево, кирпич, камень, обои и др. Придает поверхности особую прочность и неповторимый блеск. При всех этих преимуществах лак акриловый глянцевый имеет достаточно привлекательную цену.

Способ применения: Перед нанесением поверхность следует очистить и, в случае необходимости обезжирить, удалить с нее пыль и грязь. Перед применением необходимо тщательно перемешать. При необходимости допускается разбавить до рабочей вязкости водой (до 10% при нанесении пульверизатором; до 5% - при нанесении кистью). Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть не ниже +10° С. Относительная влажность воздуха должна быть не выше 70%. Лак наносится кистью или пульверизатором в 2 слоя. Нанесение следует производить равномерно, не допуская локальных утолщений слоя. Промежуточная выдержка между слоями должна быть не менее 1 часа при температуре (20 ± 2) °С или не менее 3 часов при температуре (10 ± 2) °С.

Транспортировка и хранение: Транспортировать и хранить в плотно закрытой оригинальной таре, при температуре 5-30 °С.

Блеск: Глянцевый

Химический состав: Полимерные дисперсии, гидрофобизирующие и антисептические добавки, воск, пигменты

Срок годности: 2 года с даты изготовления (при правильном хранении в оригинальной плотно закрытой упаковке).

ЦВЕТ, КОЛЕРОВКА: белая. Машинная колеровка и ручная колеровка.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!

Срок годности: 24 месяцев с даты изготовления.

Тара: 1 л/1,4кг, 2,5 л/3,5 кг, 5 л/ 7 кг, 10л/14 кг

Если вы решили купить лак акриловый глянцевый, обратитесь в нашу компанию. Проконсультируем, предложим хорошую цену на лак.