



ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ

АРТ - БЕТОН

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ✓ Создаёт текстуру натурального бетона или камня.
- ✓ Идеальна для отделки в стилях «Loft», "Минимализм" и т.д.
- ✓ Высокая прочность. Устойчивость к мытью.
- ✓ Хорошо гляncуется после высыхания.
- ✓ Многообразие декоративных эффектов и форм
- ✓ Пластичный материал.

Краткое описание	Декоративная штукатурка Арт-бетон образует прочную поверхность с хорошими армирующими свойствами за счет волокон и микроизированного мрамора. Содержит доломитовую крошку, что даёт возможность создавать текстуру натурального бетона или камня. Разнообразные методы нанесения этого покрытия позволяют применять материал в отделке различных стилей. Фракция штукатурки 0,2-0,5мм
Состав	Акриловая дисперсия, диоксид титана, микромрамор, реологические добавки, вода.
Цвет	белый
Блеск	матовый
Область применения	Штукатурка предназначена для получения декоративного покрытия, имитирующего бетон с эффектом различных типов опалубки, ячеистого и состаренного бетона по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и другим видам минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений.
Срок службы покрытия	до 10 лет снаружи (в системе) , внутри - до 15 лет
Температура применения	От +10°C до +35°C, относительная влажность воздуха 65%.
Инструмент	кельма, шпатель
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и эмульсионных красок необходимо удалить, а основание промыть водой с добавлением моющих средств. Сильно впитывающие основания рекомендуется предварительно обработать грунтовкой водно-дисперсионной Farbitex Profi. Перед нанесением штукатурки на поверхность необходимо нанести грунтовку адгезионную Farbitex Profi.
Нанесение декоративного покрытия	Штукатурку наносить кельмой из нержавеющей стали, с последующей декоративной обработкой до образования желаемого рисунка. Не рекомендуется наносить штукатурку при повышенной влажности и температуре ниже +10°C.
Рекомендации по нанесению	• для усиления эксплуатационных свойств поверхности рекомендуется нанесение Лака для лессировки сверхпрочного Farbitex Profi, • при нанесении покрытия поверхность рекомендуем обрабатывать небольшими участками (3-4 м2), оставляя неровные края - во избежание образования ярко выраженных стыков; • за один проход наносить покрытие от угла до угла; • в процессе нанесения покрытия рекомендуем периодически очищать и смачивать инструмент водой для более комфортной работы с материалом.
Рекомендуемое количество слоев	1-3 слоя, в зависимости от желаемого декоративного эффекта и техники нанесения, толщина слоя 0,5-2,5 мм.
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	1,0-2,5 кг/м2, в зависимости от способа нанесения.
Время высыхания	При толщине слоя 2-3 мм до отлипа 2 часа, при толщине до 5 мм до отлипа - 3 часа. Полное отверждение покрытия происходит через 48 часов, при температуре 20°C и нормальной влажности. Окончательный набор прочности - через 4 дня.
Колеровка	Универсальными колерами Ticiana Mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта).
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть теплой водой с мылом.
Срок годности	Гарантийный срок – 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Штукатурку транспортируют в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -20°C, но не более одного месяца. В случае замораживания штукатурку следует разморозить при комнатной температуре. Тщательно перемешать до получения однородной массы. Во время хранения возможно расслоение штукатурки , что не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. После использования декоративного покрытия по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	7кг, 15кг, 25кг(под заказ)

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru