

Инструкция по применению

Противопролежневый баллонный матрац Модель AT52103 ЭКО



Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание: применение изделия должно полностью соответствовать этой инструкции, иначе продукт может быть поврежден. Проведите дизенфекцию, руководствуясь данной инструкцией.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ:

Матрац противопролежневый предназначен для людей, которые проводят в лежачем положении более 15 часов в сутки. В таком режиме велика вероятность образования пролежней.

2. СТРУКТУРА И ПАРАМЕТРЫ:

Матрац состоят из баллонов стандартного размера, попеременно наполняемых воздухом.

Комплектность:

Матрац противопролежневый – 1шт.; бактериостатическое покрывало – 1шт.; пластиковые трубки-воздухопроводы – 2шт.; компрессор – 1шт, ремонтный комплект – 1 шт., дополнительный баллон – 1 шт..

Технические характеристики:

Размер матраса	186 x 80 x 8,5 см - 17 баллонов
Параметры электросети	220 В переменного тока / 50 Гц / 10 Вт
Объем потока воздуха	5-7 л/мин.
Длительность цикла	12 мин.
Вес матраца противопролежневого баллонного	4,5-5 кг
Вес компрессора	1,6 кг
Размер насоса	27,5 х 13,5 х 9 см
Производительность	давление от 70 мм рт.ст 120 мм рт.ст.
Уровень шума	40 дБ
Максимальная нагрузка на матрас	150 кг
Материал	ПВХ медицинский, с высокой эластичностью
	Корпус компрессора 100% ABS пластик

Ремонтный комплект, дополнительный баллон и шланг в комплекте.

3. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:

Профилактический и лечебный массажные эффекты противопролежневого матраца достигаются за счет попеременного нагнетания воздуха в две не связанные друг с другом области матраца, каждая из которых состоит из отдельных камер. Чтобы шум воздушного потока не беспокоил пациента, компрессор должен устанавливаться у ног пациента. Для использования противопролежневого матраца в кровати, сделанной из жесткого материала необходимо постелить легкое одеяло под матрац. Сверху матраца рекомендуется использовать подстилку из легкого тканевого материала, пропускающего воздух. Нельзя допускать перегибов трубки, т.к. из-за этого может нарушиться воздушный поток.

4. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ДО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАЦИЕНТА НА МАТРАЦЕ, КОМПРЕССОР ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ В ТЕЧЕНИЕ 10-15 МИНУТ

- 1. Распакуйте противопролежневый матрац.
- 2. Закрепите компрессор на спинке функциональной кровати (в ногах) или установите компрессор на

стойкую к вибрациям горизонтальную поверхность рядом с кроватью пациента (со стороны ног).

- 3. Положите противопролежневый матрац на упругий матрас кровати, имеющий ровную горизонтальную поверхность, площадь которой не меньше рабочей площади матраца.
- 4. Свободное полотно противопролежневого матраца подверните под матрас кровати.
- 5. Подсоедините матрац к компрессору трубками-воздухопроводами. Убедитесь, что трубки не закручены и не проходят под матрацем.
- 6. Включите компрессор. Воздух начнет поступать в матрац.
- 7. Матрац полностью наполнится воздухом в течение 10-15 минут.
- 8. Застелите матрац простыней и уложите пациента. Тщательно расправьте складки простыни.
- 9. Отрегулируйте давление рекомендованное врачом.
- 10. Ежедневно контролируйте мощность нагнетания воздуха, при необходимости увеличивая или уменьшая ее с помощью регулятора давления.

Внимание!

Противопролежневый матрац предназначен для использования в круглосуточном режиме с включенным компрессором. Система циклично меняет давление баллонах, увеличивая давление в одной группе ячеек (баллонов) и одновременно уменьшая в другой. Цикл составляет 5-10 минут.

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА

Внимание!

Прежде, чем перемещать или ремонтировать компрессор – отключите его от сети!

- 1. Матрац должен находиться на сухом месте. Избегайте попадания пыли и воды.
- 2. Матрац протирают мягкой тканью, смоченной чистой холодной водой или мыльным раствором.
- 3. Просушивать матрац вдали от нагревательных приборов.
- 4. Беречь матрац от воздействия прямых солнечных лучей.
- 5. Матрац нельзя стирать, гладить и подвергать воздействию химических веществ.
- 6.Не используйте для очистки антикоррозийные, обезжиривающие чистящие средства или уксусные растворители.
- 7. При попадании мочи на поверхность матраца рекомендуется как можно быстрее очистить матрас от мочи.
- 8.Перед тем как мыть матрац его необходимо надуть. Дезинфицирующее средство не должно содержать красители. Используйте в качестве антисептика 75% спирт.
- 9. Температура окружающей среды при эксплуатации: 10-40 С.
- 10.Влажность воздуха при эксплуатации: 30-80%

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1. Берегите матрац от воздействия колющих и режущих предметов.
- 2.Не погружайте матрац в воду.
- 3. Не подвергайте матрац воздействию высоких температур.
- 4. Не используйте матрац вблизи открытого огня.
- 5.Не курите вблизи работающей системы.
- 6.Оберегайте компрессор от ударов и падений.
- 7. Избегайте попадания жидкости на компрессор.
- 8. Отключите компрессор от сети во время использования взрывоопасных средств для наркоза.
- 9. Не пытайтесь разбирать и чинить компрессор самостоятельно.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Соблюдайте последовательность действий при подготовке матраца к хранению

- 1.Отключите компрессор от сети.
- 2. Продезинфицируйте поверхность матраца и дайте ей просохнуть.

- 3. Убедитесь в отсутствии повреждений на соединительных трубках, вилке и шнуре компрессора.
- 4. Убедитесь, что в матраце не осталось воздуха.
- 5. Аккуратно сложите матрац и упакуйте его в полиэтиленовый мешок.
- 6. Упакуйте компрессор и трубки-воздухопроводы.
- 7. Хранить в сухом, проветриваемом помещении, исключая попадание прямых солнечных лучей, защищенном от резкого перепада температур на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
- 8.Температура хранения: от +5 до 40 градусов С.
- 9. Температура транспортировки: от -10 до 50 градусов С.
- 10. При транспортировке будьте осторожны: избегайте влажности и тряски.
- 11. Нарушение температурного режима приведет к повреждению пластика и увеличению риска разгерметизации матраца.

8. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

- 1. Противопролежневый матрац изготовлен из чистого нетоксичного поливинилхлорида, который поддается переработке и вторичному использованию.
- 2. Утилизация матраца сжиганием запрещена, в виду образования токсичных газов.
- 3. Утилизация компрессора осуществляется по правилам утилизации электроприборов, действующим на территории потребителя.

Импортер в Республику Беларусь – ИООО «АНМЕДПЛЮС», г.Минск, ул.Пономаренко 35/A - 318 тел.: +375 44 799 76 99.

Производитель - ANTAR Sp. J.,ул. Зависьляньска, 43; 03-068, Варшава, Республика Польша,

тел.: 0 22 518 36 00.