



Прожекторы светодиодные LPR-062 серии PRO

НОВИНКА




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- наружное освещение открытых площадей и пространств;
- промышленных территорий;
- спортивных и строительных площадок;
- архитектурная подсветка фасадов зданий и сооружений;
- подсветка рекламных стендов, щитов и витрин

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- энергоэффективность 100 лм/Вт;
- 3 года гарантии;
- корпус из литого алюминия с порошковой окраской;
- защитное калёное стекло (призматическое):



- наличие клапана выравнивания давления:



- гнутая монтажная скоба:



- диапазон рабочих температур от -45 до +40°C
- длина кабеля 25 см у мощностей 70-200 Вт



Артикул	LPR-062-0-65K-020	LPR-062-0-65K-030	LPR-062-0-65K-050	LPR-062-0-65K-070	LPR-062-0-65K-100	LPR-062-0-65K-150	LPR-062-0-65K-200
Код 1С	Б00646648	Б00646687	Б00646625	Б00646667	Б0064701	Б0064665	Б0064695
Потребляемая мощность, Вт	20	30	50	70	100	150	200
Световой поток, лм	2000	3000	5000	7000	10 000	15 000	20 000
Цветовая температура, К	6500						
Диапазон рабочих напряжений, В~	190-265						
Индекс цветопередачи, Ra	≥75						
Коэффициент мощности (PF), cos Φ	≥0,9						
Степень защиты	IP65						
Диапазон рабочих температур, °C	-45..+40						
Тип КСС (кривой силы света)	Д (косинусная)						
Угол рассеивания	120°						
Длина кабеля, см	15			25			
Габариты (ДхШхВ), мм	122x84x26	146x98x28	176x123x26	215x152x28	250x178x27	293x209x34	379x269x37