



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ GUARD 2k TRUCK BED LINER

Номер товара:	37415
Назначение:	Продукт для автомобильного ремонта/Эмаль
Общие характеристики:	Высокопрочная двухкомпонентная полиуретан-акриловая эмаль для защиты внутренней части кузова грузовиков и пикапов, а также, коммерческих транспортных средств, внедорожников, фургонов и прицепов от царапин и механических повреждений.
Области применения:	<ul style="list-style-type: none">▪ кузов внедорожников и SUV▪ диски внедорожников и SUV▪ полы и багажные отсеки фургонов▪ днище и шасси▪ кенгурятники, подножки, багажники на крыше, отсеки для запасного колеса▪ крылья▪ подъемные ramпы, палубы спасательных транспортных средств и прицепы
Характеристики продукта:	<p>Кроме крайне высокой износостойкости, защитное покрытие Guard Truck Bed-Liner также обеспечивает превосходную стойкость к механическим и химическим воздействиям. Высокая устойчивость на вертикальных поверхностях позволяет наносить чрезвычайно толстый слой покрытия. Крайне прост в применении. 750 мл лакокрасочного материала удобно помещены в баллон объемом 1л.</p> <p>Всё, что необходимо сделать - добавить 250 мл отвердителя Hardener for Guard. Затем энергично встряхнуть баллон и нанести полученную смесь на обрабатываемую поверхность, используя пистолет-распылитель для герметизации кузова.</p>



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http: //www.chamaeleon-produktion.de

Свойства продукта:

- высокая устойчивость к УФ-излучению
- отличная стойкость к ударам и царапинам
- высокая стойкость к горючему и маслам
- безупречная водостойкость
- обеспечивает шумоизоляцию
- стойкость к кратковременному воздействию температуры: до 180 ° C
- стойкость к постоянному воздействию температуры: до 150 ° C

Цвет

Черный

Отвердитель

Отвердитель для **Truck Bed Liner**

Пропорция смешивания

Эмаль + отвердитель 3:1 по объему

-

Разбавление:

Распыляющая вязкость - 4 мм DIN

750 мл защитного вещества Bed Liner в 1 л контейнере для герметизации кузова + 250 мл Отвердителя

встряхивать на протяжении 2 минут =

готов к нанесению с помощью пистолета-распылителя UBS

Метод нанесения:

Метод нанесения	Давление	Сопло
пистолет-распылитель UBS	3-4 бар	

Условия нанесения:

Работайте только в хорошо проветриваемом помещении. Рабочая температура должна быть не менее +10 ° C.

Максимальная влажность воздуха - 80%.

Количество нанесений	Толщина сухой пленки	Расход
2-3	100 - 380 микрон	4,7 м ² / л для толщины сухой пленки 100 мкм

Время выдержки:

Между слоями	Перед сушкой в печи
5-8 минут	10-15 минут



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

Время высыхания:

Температура поверхности 20 ° C

От пыли - 15-20 минут

На отлип - 3 - 4 часа

Температура поверхности 60 ° C

На отлип - 30 минут

Срок хранения смеси при 20 ° C

1 - 1,5 ч с отвердителем

Регулирование ЛОС:

Предельное значение для продукта согласно нормам ЕС (категория A/j): 500 г / л – В/е – 840 г/л

Данный продукт содержит максимум 500 г/л

Подготовка поверхности:

сталь: при необходимости слегка отшлифуйте (удалите следы ржавчины и опилки), очистите и обезжирьте при помощи силиконового растворителя.

цинк: очистите щелочным агентом на основе аммиака.

алюминий: слегка отшлифуйте, очистите и обезжирьте при помощи силиконового растворителя.

деревянные поверхности: слегка отшлифуйте, очистите и удалите пыль.

GRP: слегка отшлифуйте, очистите и обезжирьте при помощи силиконового растворителя.

2К-стойкая старая лакокрасочная поверхность: слегка отшлифуйте, очистите и обезжирьте при помощи силиконового растворителя.

Рекомендации по применению:

сталь:

грунтовочный слой: подойдет однокомпонентный и двухкомпонентный грунт-наполнитель (например, однокомпонентный быстросохнущий грунт, реактивный грунт 2: 1, акриловый грунт-наполнитель HS 5 + 1, двухкомпонентный эпоксидный грунт)

отделочное покрытие: Защитное покрытие Bed Liner (толщина слоя: 100 - 380 мкм)

цинк и алюминий:

грунтовочный слой: подойдет однокомпонентный и двухкомпонентный грунт-наполнитель (например, однокомпонентный быстросохнущий грунт, акриловый грунт-наполнитель HS 5 + 1, двухкомпонентный эпоксидный грунт)

отделочное покрытие: Защитное покрытие Bed Liner (толщина слоя: 100 - 380 мкм)

Chamäleon GmbH – Технический Паспорт



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

деревянные поверхности:

грунтовочный слой: двухкомпонентный Эпоксидный грунт

отделочное покрытие: Защитное покрытие Bed Liner (толщина слоя: 100 - 380 мкм)

GRP и 2К-стойкая старая лакокрасочная поверхность:

отделочное покрытие: Защитное покрытие Bed Liner (толщина слоя: 100 - 380 мкм)

или с нанесением грунтовочного слоя, если поверхность неровная

грунтовочное покрытие: акриловый грунт-наполнитель HS 5 + 1

Дата: 28 мая.2018

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.

Ее можно скачать по ссылке:

<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>