



TONNARD 80 10W-40

Моторное масло

Ключевые данные



ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

SAE 10W-40

FULL SAPS

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- API CI-4
- ACEA E7

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Caterpillar ECF-2
- MAN M 3377
- Volvo VDS-3
- Renault RLD-2
- JASO DH-1
- MTU Oil Type 2
- Deutz DQC IV-10
- Cummins CES 20077

ПРИМЕНЕНИЕ

LEMARC TONNARD 80 10W-40 - высококачественное синтетическое моторное масло для тяжелонагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей.

Рекомендовано для применения в турбированных и атмосферных двигателях экологического класса EBPO-5 и ниже, не оснащенных сажевым фильтром*.

*В строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя

ПРЕИМУЩЕСТВА

- LEMARC TONNARD 80 10W-40 имеет увеличенный интервал замены благодаря синтетической основе и высоким антиокислительным и моющим свойствам;
- Высокоэффективный пакет присадок обеспечивает надежную защиту двигателя от износа, коррозии и воздействия сажи, пыли, воды и продуктов сгорания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Показатель	Ед. измерения	Метод	Значение
Класс вязкости	-	-	10W-40
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D445	92,96
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D445	14,37
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	160
Щелочное число	мг КОН/г	ASTM D2896	9,8
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D1298	856,9
Динамическая вязкость CCS при -25°C	мПа·с	ASTM D5293	4737
Температура застывания	°C	ASTM D97	-39
Температура вспышки	°C	ASTM D92	239

* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании Топ Лубрикантс.

Данный продукт может использоваться только по назначению.



ООО «Топ Лубрикантс» / Последнее обновление описания: October 23 / «TONNARD 80 10W-40»

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления.
С ассортиментом продукции можно ознакомиться на нашем веб-сайте www.lemarc.ru