

CHAMPION OEM SPECIFIC 0W30 SP

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел. Это масло специально разработано для соответствия спецификациям BMW Longlife-12 FE и Ford WSS M2C950-A. Оно адаптировано для соответствия требованиям высокотехнологичных двигателей с турбонаддувом, которым требуется высокопроизводительные масла с низкой вязкостью.

ПРИМЕНЕНИЕ

Данный продукт обязателен для использования в самых новых бензиновых и дизельных двигателях BMW и Ford. Он обеспечивает пригодность для различных автомобилей, для которых требуется спецификация ACEA C2. Оптимальная формула для современных автомобилей с исключительной прочностью пленки предотвращает разрыв пленки масла и снижает трение, обеспечивая экономию топлива и высокую надежность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: эффективное поддержание чистоты двигателя
Экономия топлива: отличная экономия топлива и снижение выбросов CO₂
Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	C2	OPEL	OV 040 1547 - G30
API	SN Plus	ROLLS-ROYCE	SFU
API	SP	SSANG YONG	SFU
API	SP/RC	SUZUKI	SFU
ILSAC	GF-5	TOYOTA	SFU
ILSAC	GF-6 A	VW	530 35
ACEA	A5/B5-21		
ALFA ROMEO	SFU		
BMW	approval LONGLIFE-12FE		
DAIMLER TRUCK	approval DTFR 15D100		
FIAT	9.55535-DS1		
FIAT	9.55535-GS1		
FORD	WSS-M2C950-A		
GENESIS	SFU		
HONDA	SFU		
HYUNDAI	SFU		
JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.03.5007		
KIA	SFU		
LANCIA	SFU		
LEXUS	SFU		
MASERATI	SFU		
MB	approval 227.61		
MB	approval 229.61		
MINI	SFU		
MITSUBISHI	SFU		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	48.3
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		194
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-48
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	224

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

