

Рабочее наименование:

Наименование для печати:

Артикул:

Код:

Светильник подвесной ППБ-ЦИЛИНДР-GU10 LB-NL-BL с подсв. 300мм, шнур 1м, черный

Светильник подвесной ППБ-ЦИЛИНДР-GU10 LB-NL-BL с подсветкой 300мм, шнур 1м, черный IN HOME

4690612056302

00-00297754

Номенклатура с аналогичными свойствами

Штрихкоды (3)

Описание



Текстовое описание:

Подвесные светильники потолочного крепления ППБ-ЦИЛИНДР-GU10 LB-NL с подсветкой под лампу GU10 JCDCR могут быть установлены на все типы потолков.

Плафон классической формы длиной 300мм визуально сочетается со всеми светильниками линейки ЦИЛИНДР и помогает создавать разные сценарии освещения жилых помещений и общественных пространств.

Декоративная подсветка визуально расширяет пространство и создает мягкое рассеянное освещение.

Файлы (7)

Дополнительные реквизиты

РаесID:

Базовая номенклатура:

Синхронизация с НН:

Наименование для печати без бренда и производителя:

Группа по данным поставщика:

Объем единицы, мЗ:

Комплектация Изделия:

Преимущества Изделия:

Ссылка на WB:

Ссылка на OZON:

Исключить из публикации на веб-страницах:

Сфера применения:

Кратность количества продажи ИИ-ХОУМ:

Статус Ozon:

Статус Wildberries:

Статус Yandex:

Дата перевода в состояние ассортимента NEW:

Кратность переупаковки:

<значение не задано>

Светильник подвесной ППБ-ЦИЛИНДР-GU10 LB-NL-BL с подсв. 300мм, шнур 1м, черный IN HOME

Да

<значение не задано>

<значение не задано>

0,00169

<значение не задано>

<значение не задано>

<значение не задано>

<значение не задано>

<значение не задано>

<значение не задано>

<значение не задано>

<значение не задано>

<значение не задано>

<значение не задано>

<значение не задано>

<значение не задано>

<значение не задано>

Основные параметры учета

Вид номенклатуры:

Тип номенклатуры:

Серии:

Группа списка:

Группа доступа:

Тип канала поставки:

Качество:

Настенно-потолочный светильник

Товар

Не используются

Светильники GU10 потолочные

Товары

Импорт

Новый

Товары другого качества (0)

Единицы измерения и условия хранения

Упаковки:

Единица хранения:

Вес:

Объем:

Длина:

Площадь:

Складская группа:

Индивидуальный набор

шт

1 шт весит 0,53 кг, указан справочно

10 000 шт занимает объем 20,134 мЗ, указан справочно

<не измеряется>

<не измеряется>

КоробкиОК2

Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно)

Регламентированный и финансовый учет

Ставка НДС:

Подакцизный товар:

Учет по номерам ГТД:

Учет сертификатов номенклатуры:

Группа финансового учета:

20%

☐

☒

☒

Список (8)

Товары

Общероссийские классификаторы

Код ОКВЭД:

Код ОКВЭД2:

Код ТН ВЭД:

Код ОКП:

Код ОКПД2:

Код вида номенклатуры:

<не указан>

<не указан>

9405110033 (Люстры и проч. электрич. осветительное оборудов., потолочное или настенное, предназнач. для использования искл. с источ. света сд., из проч. материал)

<не указан>

<не указан>

<не указан>

Заблокирован ЧП:	<значение не задано>
Марка/Линейка/Серия:	<значение не задано>
Коллекция по данным поставщика:	<значение не задано>
Продуктовое	<значение не задано>
Маршрут поставки:	PM
Подходит для монтажа на стену:	<значение не задано>
Подходит для подвешного монтажа:	Да
Подходит для крепления на потолке:	Да
Подходит для встроенного монтажа:	<значение не задано>
Подходит для монтажа на поверхность:	<значение не задано>
Подходит для организации световых точек:	<значение не задано>
Тип лампы:	<значение не задано>
С лампой в комплекте:	<значение не задано>
Количество ламп (источников света):	<значение не задано>
Цоколь (патрон):	GU10
Материал корпуса:	Алюминий
Цвет корпуса:	Черный
Материал плафона/рассеивателя:	<значение не задано>
Вид раstra/решетки:	<значение не задано>
Тип напряжения:	<значение не задано>
Номинальное напряжение (В) (3):	<значение не задано>
Номинальный ток светодиода при постоянном токе (мА):	<значение не задано>
Тип управляющего аппарата (ПРА):	<значение не задано>
ПРА в комплекте:	<значение не задано>
Без функции	<значение не задано>
Распределитель света:	<значение не задано>
Светораспределение:	<значение не задано>
Угол светового	<значение не задано>
Выход светового потока:	<значение не задано>
Класс энергоэффективности встроенного светильника:	<значение не задано>
Класс энергоэффективности предоставляемой сменной встроенной лампы:	<значение не задано>
Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника:	<значение не задано>
Наименьший класс энергоэффективности сменного светильника:	<значение не задано>
Индекс энергоэффективности источника питания (EEI):	<значение не задано>
Степень защиты:	<значение не задано>
Класс защиты:	<значение не задано>
Класс пожаробезопасности светильника:	<значение не задано>
С возможностью подключения функции аварийного освещения:	<значение не задано>

С датчиком движения:	<значение не задано>
Со световым датчиком:	<значение не задано>
Возможность покрытия теплоизоляционным материалом:	<значение не задано>
С отверстиями для циркуляции воздуха:	<значение не задано>
Подходит для ламп мощностью: (Вт):	<значение не задано>
Мощность (Вт):	<значение не задано>
Световой поток (лм)_EF009349:	<значение не задано>
Цветовой код света:	<значение не задано>
Цветовая температура (К)_EF009346:	<значение не задано>
Индекс цветопередачи (Ra):	<значение не задано>
Эффективность светильника (лм/Вт):	<значение не задано>
Коэффициент мощности:	<значение не задано>
Наружный диаметр (мм):	<значение не задано>
Длина установочная (встраив.) (мм):	<значение не задано>
Ширина установочная (встраив.) (мм):	<значение не задано>
Встроенная высота/глубина (мм):	<значение не задано>
Диаметр монтажный (встраив.) (мм):	<значение не задано>
Кратность количества продажи:	<значение не задано>
Тип проводки:	<значение не задано>
Сечение проводника	<значение не задано>
Способ подключения:	<значение не задано>
Новинка:	Да
Акция:	<значение не задано>
Хит продаж:	<значение не задано>
Распродажа:	<значение не задано>
Материал упаковки:	<значение не задано>
Под заказ:	<значение не задано>
Гарантийный срок (мес):	24
ГОСТ:	<значение не задано>
Ссылка на сайт поставщика:	<значение не задано>
Не показывать всем:	<значение не задано>
Площадь освещения:	<значение не задано>
Не применять скидки:	<значение не задано>
Статус:	Z
Основной поставщик:	RNF 770
Ответственный КМ:	Минкина Альфия Асгетовна
Транспортный штрих-код ITF-14:	14690612056309
EAN-13 на групповую упаковку:	<значение не задано>
Штрих-код EAN-13:	4690612056302
Выгружать на сайт ASD LLT INHOME:	Да
Складское наименование:	Светильник подвесной ППБ-ЦИЛИНДР-GU10 LB-NL-BL с подств. 300мм, шнур 1м, черный IN HOME
Видео:	<значение не задано>
Длина Изделия, мм:	55
Ширина Изделия, мм:	55
Высота/глубина Изделия, мм:	300

Страна изготовления:	КИТАЙ
Вес единицы, кг:	0,53
Вес ящика нетто, кг:	15,9
Вес ящика брутто, кг:	16,6
Длина Упаковки, мм:	65
Ширина Упаковки, мм:	65
Высота Упаковки, мм:	400
Neoh название группы:	<значение не задано>
Neoh порядок группы:	<значение не задано>
Neoh порядок в группе:	<значение не задано>
Транзитное подключение, Вт:	<значение не задано>
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1:	<значение не задано>
Диммирование 0-10 В:	<значение не задано>
Диммирование 1-10 В:	<значение не задано>
Диммирование DALI:	<значение не задано>
Диммирование DMX:	<значение не задано>
Регулирование яркости DSI:	<значение не задано>
Потенциометр диммирования (встроенный):	<значение не задано>
Затемнение GPRS:	<значение не задано>
Диммирование	<значение не задано>
Собственная система диммирования у производителя:	<значение не задано>
Модуляция напряжения сети с диммированием:	<значение не задано>
Отключение фазы затемнения:	<значение не задано>
Включение фазы затемнения:	<значение не задано>
Программируемое диммирование:	<значение не задано>
:	<значение не задано>
:	<значение не задано>
Затемняющее прикосновение и затемнение:	<значение не задано>
:	<значение не задано>
Затемнение с помощью кнопки:	<значение не задано>
Диммирование в зависимости от механизма управления:	<значение не задано>
Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C (h):	<значение не задано>
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C (h):	<значение не задано>
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C (h):	<значение не задано>
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C (h):	<значение не задано>
Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C (h):	<значение не задано>
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C (h):	<значение не задано>
Степень защиты (NEMA):	<значение не задано>
Ударопрочность по стандарту EN 50102:	<значение не задано>
Номинальная температура окружающей среды:	<значение не задано>

окружающей среды
согласно IEC62722-2-1
(°C):

Испытание нитей
накаливания в
соответствии со
стандартом IEC
60695-2-11.: <значение не задано>

Количество полюсов : <значение не задано>

Аналог расфасовки: <значение не задано>

Козф. расфасовки: <значение не задано>

Мощность лампы (Вт): <значение не задано>

Тип тока: <значение не задано>

Диаметр (мм): <значение не задано>

Тип светильника: <значение не задано>

Цвет плафона/крышки: <значение не задано>

Специальное <значение не задано>

Отделка поверхности: <значение не задано>

С пультом <значение не задано>

дистанционного

Тип датчика_Name: <значение не задано>

Кэффициент мощности: <значение не задано>

Пусковой ток A: <значение не задано>

Номин частота Гц: <значение не задано>

Количество светодиодов: <значение не задано>

Категория цветности <значение не задано>

света_Name:

Номин напряжение <значение не задано>

постоян тока - DC B:

Климатическое <значение не задано>

исполнение_Name:

Диапазон раб <значение не задано>

напряжений B:

Группа механического <значение не задано>

исполнения_Name:

Диапазон рабочих <значение не задано>

температур °C:

Козф пульсации <значение не задано>

светового потока

Энергоэффективность <значение не задано>

светильника лм на Вт:

Установочный размер <значение не задано>

Тип кривой силы <значение не задано>

света_Name:

Мин время отключения <значение не задано>

Макс время отключения <значение не задано>

мин:

Радиус действия датчика <значение не задано>

м:

Уровень освещенности <значение не задано>

датчика лк:

Угол обзора °: <значение не задано>

Длина лампы мм: <значение не задано>

Угол обзора <значение не задано>

вертикальной плоскости

°: <значение не задано>

Угол обзора

горизонтальной

плоскости °:

Рисунок плафона_Name: <значение не задано>

Макс диаметр лампы мм: <значение не задано>

Источник света_Name: <значение не задано>

Материал <значение не задано>

Тип рассеивателя_Name: <значение не задано>

Габаритная яркость <значение не задано>

Класс <значение не задано>

светораспределения_Na

Длительность пусковых токов мкс: <значение не задано>

Световой поток в дежурном режиме лм: <значение не задано>

Время задержки выключения с: <значение не задано>

Акустический порог срабатывания дБ: <значение не задано>

Тип потолка_Name: <значение не задано>

Сведения о производителе

Производитель: IN HOME

Марка (бренд): IN Home

Производитель, импортер (контрагент): <не указан>

Планирование и маркетинг

Товарная категория: Светильники коммерческие

Коллекция (сезон): <не указана>

Сезонная группа: <не указана>

[Совместные продажи](#)

Обеспечение

Обособленная закупка/продажа: ☐

Схема обеспечения: <не указана>

[Варианты комплектации \(0\)](#)

[Настройка поддержания запасов](#)

[Настройка способов обеспечения потребностей](#)

Цены

Ценовая группа: ЦТГ

[История изменения цен компании](#)

[История изменения цен поставщиков](#)

Печать этикеток и ценников

Используется общий для вида шаблон этикетки
<не указан>

Используется общий для вида шаблон ценника
<не указан>

Классификация

Класс ABC: C - класс

Класс XYZ:

Состояние в ассортименте: NEW