

Рабочее наименование:

Наименование для печати:

Артикул:

Код:

Светильник подвесной ППБ-ЦИЛИНДР-GU10 TBM-BL 200мм, шнур 1м, черный IN HOME

Светильник подвесной ППБ-ЦИЛИНДР-GU10 TBM-BL 200мм, шнур 1м, черный IN HOME

4690612056678

00-00297771

Номенклатура с аналогичными свойствами

Штрихкоды (3)

Описание



Текстовое описание:

Подвесные светильники потолочного крепления ППБ-ЦИЛИНДР-GU10 TBM под лампу GU10 JCДRC могут быть установлены на все типы потолков.

Плафон классической формы длиной 200мм визуально сочетается со всеми светильниками линейки ЦИЛИНДР и помогает создавать разные сценарии освещения жилых помещений и общественных пространств.

Файлы (7)

Дополнительные реквизиты

РаесID:	<значение не задано>
Базовая номенклатура:	Светильник подвесной ППБ-ЦИЛИНДР-GU10 TBM-BL 200мм, шнур 1м, черный IN HOME
Синхронизация с НН:	Да
Наименование для печати без бренда и производителя:	<значение не задано>
Группа по данным поставщика:	<значение не задано>
Объем единицы, м3:	0,00127
Комплектация Изделия:	<значение не задано>
Преимущества Изделия:	<значение не задано>
Ссылка на WB:	<значение не задано>
Ссылка на OZON:	<значение не задано>
Исключить из публикации на сайте:	<значение не задано>
Сфера применения:	<значение не задано>
Кратность количества продажи ИИ-ХОУМ:	<значение не задано>
Статус Ozon:	<значение не задано>
Статус Wildberries:	<значение не задано>
Статус Yandex:	<значение не задано>
Дата перевода в состояние ассортимента NEW:	07.09.2024 0:00:00
Кратность переупаковки:	<значение не задано>
Заблокирован ЧП:	<значение не задано>
Марка/Линейка/Серия:	<значение не задано>
Коллекция по данным поставщика:	<значение не задано>

Основные параметры учета

Вид номенклатуры:	Настенно-потолочный светильник
Тип номенклатуры:	Товар
Серии:	Не используются
Группа списка:	Светильники GU10 потолочные
Группа доступа:	Товары
Тип канала поставки:	Импорт
Качество:	Новый
Товары другого качества (0)	

Единицы измерения и условия хранения

Упаковки:	Индивидуальный набор
Список (5)	
Единица хранения:	шт
Вес:	1 шт весит 0,415 кг, указан справочно
Объем:	10 000 шт занимает объем 15,224 м3, указан справочно
Длина:	<не измеряется>
Площадь:	<не измеряется>
Складская группа:	КоробкиОК2
Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно)	

Регламентированный и финансовый учет

Ставка НДС:	20%
Подакцизный товар:	☐
Учет по номерам ГТД:	☒
Учет сертификатов номенклатуры:	☒
Список (8)	
Группа финансового учета:	Товары

Общероссийские классификаторы

Код ОКВЭД:	<не указан>
Код ОКВЭД2:	<не указан>
Код ТН ВЭД:	9405110033 (Люстры и проч. электр. осветительное оборудов., потолочное или настенное, предназнач. для использования искл. с источ. света сд., из проч. материал)
Код ОКП:	<не указан>
Код ОКПД2:	<не указан>
Код вида номенклатуры:	<не указан>

Продуктовое	<значение не задано>
Маршрут поставки:	PM
Подходит для монтажа на стену:	<значение не задано>
Подходит для подвешного монтажа:	Да
Подходит для крепления на потолке:	Да
Подходит для встроенного монтажа:	<значение не задано>
Подходит для монтажа на поверхность:	<значение не задано>
Подходит для организации световых точек:	<значение не задано>
Тип лампы:	<значение не задано>
С лампой в комплекте:	<значение не задано>
Количество ламп (источников света):	<значение не задано>
Цоколь (патрон):	GU10
Материал корпуса:	Металл
Цвет корпуса:	Черный
Материал плафона/рассеивателя:	<значение не задано>
Вид раstra/решетки:	<значение не задано>
Тип напряжения:	<значение не задано>
Номинальное напряжение (В) (3):	<значение не задано>
Номинальный ток светодиода при постоянном токе (мА):	<значение не задано>
Тип управляющего аппарата (ПРА):	<значение не задано>
ПРА в комплекте:	<значение не задано>
Без функции	<значение не задано>
Распределитель света:	<значение не задано>
Светораспределение:	<значение не задано>
Угол светового	<значение не задано>
Выход светового потока:	<значение не задано>
Класс энергоэффективности встроенного светильника:	<значение не задано>
Класс энергоэффективности предоставляемой сменной встроенной лампы:	<значение не задано>
Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника:	<значение не задано>
Наименьший класс энергоэффективности сменного светильника:	<значение не задано>
Индекс энергоэффективности источника питания (EEI):	<значение не задано>
Степень защиты:	<значение не задано>
Класс защиты:	<значение не задано>
Класс пожаробезопасности светильника:	<значение не задано>
С возможностью подключения функции аварийного освещения:	<значение не задано>
С датчиком движения:	<значение не задано>
Со световым датчиком:	<значение не задано>
Возможность покрытия теплоизоляционным покрытием:	<значение не задано>

материалом:

С отверстиями для циркуляции воздуха:	<значение не задано>
Подходит для ламп мощностью: (Вт):	<значение не задано>
Мощность (Вт):	<значение не задано>
Световой поток (лм)_EF009349:	<значение не задано>
Цветовой код света:	<значение не задано>
Цветовая температура (К)_EF009346:	<значение не задано>
Индекс цветопередачи (Ra):	<значение не задано>
Эффективность светильника (лм/Вт):	<значение не задано>
Коэффициент мощности:	<значение не задано>
Наружный диаметр (мм):	<значение не задано>
Длина установочная (встраив.) (мм):	<значение не задано>
Ширина установочная (встраив.) (мм):	<значение не задано>
Встроенная высота/глубина (мм):	<значение не задано>
Диаметр монтажный (встраив.) (мм):	<значение не задано>
Кратность количества продажи:	<значение не задано>
Тип проводки:	<значение не задано>
Сечение проводника	<значение не задано>
Способ подключения:	<значение не задано>
Новинка:	Да
Акция:	<значение не задано>
Хит продаж:	<значение не задано>
Распродажа:	<значение не задано>
Материал упаковки:	<значение не задано>
Под заказ:	<значение не задано>
Гарантийный срок (мес):	24
ГОСТ:	<значение не задано>
Ссылка на сайт поставщика:	<значение не задано>
Не показывать всем:	<значение не задано>
Площадь освещения:	<значение не задано>
Не применять скидки:	<значение не задано>
Статус:	Z
Основной поставщик:	RNF 770
Ответственный КМ:	Минкина Альфия Асгетовна
Транспортный штрих-код ITF-14:	14690612056675
EAN-13 на групповую упаковку:	<значение не задано>
Штрих-код EAN-13:	4690612056678
Выгружать на сайт ASD LLT INHOME:	Да
Складское наименование:	Светильник подвесной ППБ-ЦИЛИНДР-GU10 ТВМ-BL 200мм, длина 110 мм, белый, 1200МБ
Видео:	<значение не задано>
Длина Изделия, мм:	55
Ширина Изделия, мм:	55
Высота/глубина Изделия, мм:	200
Страна изготовления:	КИТАЙ
Вес единицы, кг:	0,415
Вес ящика нетто, кг:	12,4
Вес ящика брутто, кг:	13
Длина Упаковки, мм:	65

Ширина Упаковки, мм:	65
Высота Упаковки, мм:	300
Neoh название группы:	<значение не задано>
Neoh порядок группы:	<значение не задано>
Neoh порядок в группе:	<значение не задано>
Транзитное подключение, Вт:	<значение не задано>
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1:	<значение не задано>
Диммирование 0-10 В:	<значение не задано>
Диммирование 1-10 В:	<значение не задано>
Диммирование DALI:	<значение не задано>
Диммирование DMX:	<значение не задано>
Регулирование яркости DSI:	<значение не задано>
Потенциометр диммирования (встроенный):	<значение не задано>
Затемнение GPRS:	<значение не задано>
Диммирование	<значение не задано>
Собственная система диммирования у производителя:	<значение не задано>
Модуляция напряжения сети с диммированием:	<значение не задано>
Отключение фазы затемнения:	<значение не задано>
Включение фазы затемнения:	<значение не задано>
Программируемое диммирование:	<значение не задано>
:	<значение не задано>
:	<значение не задано>
Затемняющее прикосновение и затемнение:	<значение не задано>
:	<значение не задано>
Затемнение с помощью кнопки:	<значение не задано>
Диммирование в зависимости от механизма управления:	<значение не задано>
Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C (°C):	<значение не задано>
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C (°C):	<значение не задано>
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C (°C):	<значение не задано>
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C (°C):	<значение не задано>
Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C (°C):	<значение не задано>
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C (°C):	<значение не задано>
Степень защиты (NEMA):	<значение не задано>
Ударопрочность по стандарту EN 50102:	<значение не задано>
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 (°C):	<значение не задано>
Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом IEC	<значение не задано>

Количество полюсов :	<значение не задано>
Аналог расфасовки:	<значение не задано>
Козф. расфасовки:	<значение не задано>
Мощность лампы (Вт):	<значение не задано>
Тип тока:	<значение не задано>
Диаметр (мм):	<значение не задано>
Тип светильника:	<значение не задано>
Цвет плафона/крышки:	<значение не задано>
Специальное	<значение не задано>
Отделка поверхности:	<значение не задано>
С пультом дистанционного	<значение не задано>
Тип датчика_Name:	<значение не задано>
Козэффициент мощности:	<значение не задано>
Пусковой ток А:	<значение не задано>
Номин частота Гц:	<значение не задано>
Количество светодиодов:	<значение не задано>
Категория цветности света_Name:	<значение не задано>
Номин напряжение постоян тока - DC В:	<значение не задано>
Климатическое исполнение_Name:	<значение не задано>
Диапазон раб напряжений В:	<значение не задано>
Группа механического исполнения_Name:	<значение не задано>
Диапазон рабочих температур °С:	<значение не задано>
Козф пульсации светового потока	<значение не задано>
Энергоэффективность светильника лм на Вт:	<значение не задано>
Установочный размер	<значение не задано>
Тип кривой силы света_Name:	<значение не задано>
Мин время отключения	<значение не задано>
Макс время отключения мин:	<значение не задано>
Радиус действия датчика м:	<значение не задано>
Уровень освещенности датчика лк:	<значение не задано>
Угол обзора °:	<значение не задано>
Длина лампы мм:	<значение не задано>
Угол обзора вертикальной плоскости °:	<значение не задано>
Угол обзора горизонтальной плоскости °:	<значение не задано>
Рисунок плафона_Name:	<значение не задано>
Макс диаметр лампы мм:	<значение не задано>
Источник света_Name:	<значение не задано>
Материал	<значение не задано>
Тип рассеивателя_Name:	<значение не задано>
Габаритная яркость	<значение не задано>
Класс светораспределения_Name	<значение не задано>
Длительность пусковых токов мкс:	<значение не задано>
Световой поток в дежурном режиме лм:	<значение не задано>
Время задержки	<значение не задано>

выключения с:

Акустический порог
срабатывания дБ:

<значение не задано>

Тип потолка_Name: <значение не задано>

Сведения о производителе

Производитель: IN HOME

Марка (бренд): IN Home

Производитель,
импортер (контрагент): <не указан>

Планирование и маркетинг

Товарная категория: Светильники коммерческие

Коллекция (сезон): <не указана>

Сезонная группа: <не указана>

[Совместные продажи](#)

Обеспечение

Обособленная закупка/продажа: ☐

Схема обеспечения: <не указана>

[Варианты комплектации \(0\)](#)

[Настройка поддержания запасов](#)

[Настройка способов обеспечения потребностей](#)

Цены

Ценовая группа: ЦТГ

[История изменения цен компании](#)

[История изменения цен поставщиков](#)

Печать этикеток и ценников

Используется общий для вида шаблон этикетки
<не указан>

Используется общий для вида шаблон ценника
<не указан>

Классификация

Класс ABC: C - класс

Класс XYZ:

Состояние в ассортименте: NEW