



НАПОЛЬНЫЕ БОЙЛЕРЫ ДЛЯ БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
КЛАССА В С ОДНИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

EV 15S 500 75 3K

SAP	306363
Объем	480 L
Вес нетто	137 kg
Изоляция (жесткий ПУ)	50 mm
Поверхность теплообменника S1	2.25 m ²
Мощность теплообменника S1	13.7 L
Потери тепла ΔT 45K	95 W
Энергетический класс	C
Максимальная рабочая температура	95 °C
Максимальная рабочая температура теплообменника	110 °C
Номинальное давление в резервуаре для воды	8 bar
Номинальное давление теплообменника	6 bar



Максимальное количество отработанной воды MIX 45°C (**15-60°C), Отключение питания (S1)	685 L
Диаметр	750 mm
Мощность ТЭНа	3000 kW
Электропитание	230 V
Степень защиты	85 ±5 °C
Термостат + термовыключатель с термопереносом	70 ±5 °C / 85 ±5 °C



- **ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ**, соответствующая последним отраслевым нормам – ERP класса B и C.
- **Высококачественное эмалевое покрытие** CrystalTech PRO
- ДВА магниевых анода для защиты внутреннего покрытия резервуара и увеличения срока службы изделия
- **СЕРВИСНОЕ ОТВЕРСТИЕ** для облегчения осмотра и обслуживания.
- Возможность **УСТАНОВКИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ** различной мощности.
- Карман для установки терморегулятора.
- Карманы для термодатчиков.
- Интегрированный с кнопкой регулировки $70 \pm 5^\circ\text{C}$