



Основные характеристики

Серия	New Unica
Область применения	Питание напряжения
Тип продукта или компонента	Розетка
Название	Unica Studio
Комплектация изделия	Комплект розетки
Номер розетки (гнезда)	2
Конфигурация выходных полюсов	2P со шторками
Стандарт розетки	Европейский
Стандартное описание розетки	Незаземленный

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	16 А в 250 V переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
Режим фиксации	Винты
Цветовой оттенок	Белый (RAL 9003)
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы
Сечение кабеля	0...2,5 мм ² кабель(и), 2 - жесткость кабеля: гибкий 0...2,5 мм ² кабель(и), 2 - жесткость кабеля: жесткий
Минимальная отключающая способность	100 операций, I _n = 1,25 и U _n = 1,1, cos phi = 0,6
Электрическая износостойкость	10000 циклы, cos phi = 0,8
Сопrotивление изоляции	> 5 МОм в 500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Материал	РС: центре пластины
Тип покрытия	Глянцевая
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт. Флоупак
Стандарты	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 NF C 61-314
Сертификаты	Aenor EAC NF

Глубина встраивания	24 мм
Глубина	47 мм
Ширина	85 мм
Высота	125 мм
Вес	0,099 кг
Обработка поверхности	Необработанная

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-5...35 °С
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °С
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP21 D
Характеристики окружающей среды	Бензин Жидкий стеклоочиститель Ацетон Белизна Жидкое мыло Масло Спирт Стойкий к УФ Аммиак
Здоровье и проблемы окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---