



### Основные характеристики

Диапазон	Unica
Область применения	Монтаж
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная коробка для механизма
Наименование	Unica Basic Unica Colors
Количество модулей	4 модуля
Количество постов	2-постовая
Монтаж	4 шпильками
Дополнительная информация	Огнестойкость 650 °C-30 с Самозатухающие материалы
Цвет окраски коробки	Слоновая кость

### Дополнительные характеристики

Вид монтажа	Открытый
Ввод кабеля	6 удаляемых заглушек
Совместимость изделий	Для универсальной монт. рамы
Материал	ASA + PC для коробка
Глубина	35 мм
Ширина	156 мм
Высота	80 мм
Масса продукта	0.0865 кг

### Условия эксплуатации

Стандарты	Соответствующий RoHS UNE 60670-1
Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Ацетон

Спирт  
Аммиак  
Белизна  
Жидкое мыло  
Масло  
Бензин  
Стойкий к УФ  
Жидкий стеклоочиститель

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---