

★ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

Это высококачественное моторное масло специально разработано по требованиям спецификации Ford WSS-M2C913-C/D. Оно характеризуется значительно улучшенной смазывающей способностью и обеспечивает экономию топлива (>3%). Это масло заменяет спецификацию M2C-913-A/B.

★ ПРИМНЕНИЕ

Оно является обязательным для всех моделей Ford (бензиновых и дизельных, а также с сажевым фильтром) с 2009 года. При этом необходимо, чтобы автомобили были оснащены двигателями 2,2 Duratorq TDCI. Полная обратная совместимость со всеми современными дизельными двигателями Ford, за исключением моделей, оборудованных насос-форсунками (Galaxy I en II) и Ford KA (дизельный и бензиновый с 2009).

★ УРОВЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ

- ACEA: A1-B1 / A5-B5
- API: SL/CF
- FORD: WSS-M2C913-C/D
- RENAULT: RN 0700
- JAGUAR / LAND ROVER STJR.03.5003

★ ОСОБЕННОСТИ

Оно является обязательным для всех моделей Ford (бензиновых и дизельных, а также с сажевым фильтром) с 2009 года. При этом необходимо, чтобы автомобили были оснащены двигателями 2,2 Duratorq TDCI. Полная обратная совместимость со всеми современными дизельными двигателями Ford, за исключением моделей, оборудованных насос-форсунками (Galaxy I en II) и Ford KA (дизельный и бензиновый с 2009).

★ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 15 °C	kg/l	0.853
Вязкость -30 °C	mPas	4200
Вязкость 40 °C	mm ² /s	53.30
Вязкость 100 °C	mm ² /s	9.66
Индекс вязкости		168
Температура вспышки COC	°C	220
Температура текучести	°C	-45
Щелочное число	mgKOH/g	10.1
Коэффициент сульфатной золы	%	1.09



★ ФАСОВКА

