



«ОРЕОЛ ДИСКОНТ» ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

СТО 05744283-011-2009

Область применения

Предназначена для пропитки и грунтования различных поверхностей. Грунтовку можно наносить на поверхности из гипсолита, гипсокартона, бетона, кирпича, асбокерамита, древесины и пенопласта, оштукатуренные, ранее окрашенные, но не глянцевые поверхности, другие пористые поверхности (кроме металлических). Укрепляет обрабатываемую поверхность, выравнивает впитывающую способность перед нанесением шпатлевок, водо-дисперсионных красок, а также перед оклейкой обоями.

Свойства

Грунтовка готова к применению. Легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха. Грунтовка проникает вглубь поверхности, улучшает межслойную адгезию, укрепляет её и выравнивает впитывающую способность перед нанесением шпатлевки, последующем окрашиванием или оклейкой обоями.

Рекомендации по применению

Очистить основание от пыли и грязи. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старой краски и побелки. Твердые и прочно держащиеся глянцевые поверхности зашлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. *Не следует предварительно обрабатывать поверхность олифой!* Тщательно перемешать грунтовку. Разбавление не рекомендуется. Наносить грунтовку на подготовленную сухую чистую поверхность. При обработке поверхности достаточно одного слоя грунтовки. Двукратное грунтование целесообразно только в случае отделки проблемных поверхностей (старых, рыхлых, сильно впитывающих). Во время проведения работ избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности.

Нанесение

Кистью, валиком или краскораспылителем на подготовленную сухую чистую поверхность.

Расход

Ориентировочный расход на однослойное покрытие поверхности площадью 1 м² составляет от 80 до 150 г в зависимости от состояния и структуры поверхности.

Время высыхания

Время высыхания одного слоя при температуре (20±2) °C и относительной влажности воздуха (65±5) % - 1 ч. Окончательное отверждение через 24 ч.

Состав

Полиакриловая дисперсия, специальные добавки, вода.

Хранение

В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 5 °C.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Транспортирование

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °C.

Морозостойкость

Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 40 °C не более 1 месяца. Выдерживает не более 5 циклов замораживания – оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоем, на почву. Сухую чистую тару из под грунтовки сдать на свалку. Жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Меры предосторожности

Грунтовку не следует смешивать с органическими растворителями. При попадании грунтовки в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Хранить в местах, недоступных для детей.