

Удалитель цемента, чистящее средство «GOLDBASTIK BL 41». Готовый состав



0,5 л

ПРЕИМУЩЕСТВА

- удаляет цементные брызги и загрязнения;
- чистит загрязнения от клея и затирки;
- эффективно удаляет брызги от ВД красок;
- борется с копотью и солевыми отложениями;
- подходит для послестроительной уборки;
- видимый эффект уже через 10 минут.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска	готовый состав / концентрат 1:3
Состав	вода, соляная кислота менее 5%, неорганическая кислота, НПАВ менее 5%, растворитель, КПАВ менее 5%, парфюмерная композиция. Не содержит запрещенных в ЕС химических веществ
Консистенция	низковязкая жидкость
Цвет покрытия	бесцветный

Плотность	готовый состав - ок. 1,0 г/см ³ , концентрат - ок. 1,1 г/см ³
Готовность к эксплуатации	через 30 мин.
Способ нанесения	распыление и губка
Расход рабочего раствора	100-300 г/м ² в зависимости от типа поверхности и степени загрязнения
Количество слоев	1 слой с сушкой 5-15 мин. до неполного высыхания
Условия применения	температура воздуха, средства и основания не ниже +5 °С
Применение	внутри и снаружи помещений

Отдел продаж (внутренний рынок)



+375 29 395-55-30
+375 29 395-50-11
+375 17 377-55-30



natalia@goldbastik.com

Отдел продаж (экспорт)



+7 977 395-40-85
+375 29 395-55-49
+375 17 377-55-30



oleg@goldbastik.com

Отдел по техническому сопровождению



+375 29 395-50-88



info@goldbastik.com

Морозостойкость	да, допускается транспортное замораживание до -15°С
Пожароопасность	нет
Условия хранения	при температуре от +5 до +35°С
Гарантийный срок хранения	3 года, в заводской невскрытой упаковке

вентиляцией. Беречь от детей!

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

1. Соответствует требованиям ТУ.
2. Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории Таможенного союза.
3. Не подлежит обязательной сертификации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для удаления остатков цементных растворов с любых поверхностей, для очистки кирпичных стен от бетонных брызг, остатков кладочного раствора, извести и высолов, для удаления плиточного клея и затирки для швов, для послестроительной уборки помещений, чистки оборудования для приготовления и транспортировки бетона, для мытья форм при изготовлении тротуарной плитки, для удаления серы и копоти с фасадов зданий.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанести рабочий раствор на поверхность при помощи распылителя. Дать подействовать 5-15 минут. Не давая высохнуть поверхности, протереть мокрой губкой и смыть водой.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание, агрессивная жидкость! При работе со средством использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки. При попадании на кожу смыть водой. Может вызывать раздражение глаз, кожи и желудочно-кишечного тракта. Использовать в помещениях с достаточной

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу www.goldbastik.com.