



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Диапазон | New Unica |
| Область применения | Монтаж |
| Тип устройства или его аксессуаров | Рамка |
| Наименование | Unica Studio Color |
| Количество мест | 2-постовая horizontal/vertical |
| Количество модулей | 2 x 2 модулей |
| Монтаж | Защёлкивание |
| Оттенок цвета | Taupe |
| Декоративный цвет | Black (RAL 7021) |

Дополнительные характеристики

| | |
|----------------|---|
| Материал | Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate |
| Стандарты | IEC 60669-1 IEC 60884-1 |
| Ширина | 156 мм |
| Высота | 85 мм |
| Глубина | 10 мм |
| Масса продукта | 0.033 кг |

Условия эксплуатации

| | |
|--------------------------------------|---|
| Степень защиты IK | IK04 |
| Степень защиты IP | IP21 D |
| Характеристики окружающей среды | Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
