

bergauf TIEFGRUNT

ГРУНТОВКА

глубокого
проникновения

✦ для наружных
и внутренних работ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- концентрат 1:1
- высокая проникающая способность
- укрепление основания
- снижение расхода финишных материалов
- улучшенная всесезонная формула

10л

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Использовать перед нанесением

Штукатурка, шпаклевка
Наливной пол, стяжка
Керамическая плитка
Осбл
Краска

Тип основания

Бетон, газобетон
Штукатурка
Гипсокартон
Кирпич
Дерево, ДСП
Старое покрытие

Сфера работ

Помещения с нормальной влажностью
Помещения с повышенной влажностью (ванная)
Наружные работы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Характеристики продукта

Внешний вид в таре	Непрозрачная жидкость
Связующее	Стирол-акрил
МДНВ	не менее 13%

Характеристики применения

Расход на 1 м²	100 – 200 г
Нанесение второго слоя через	1 час
Проведение работ	От +5 до +25 °C

СОСТАВ

Водная дисперсия синтетических стирол-акриловых полимеров с добавлением различных вспомогательных веществ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед использованием грунтовки BERGAUF TIEFGRUNT необходимо перемешать и разбавить водой в соотношении 1:1. Для этого необходимо использовать воду из источника питьевого водоснабжения. Разбавленный грунт наносят кистью, щеткой, валиком или распылителем в 1-2 слоя при температуре не ниже +5°C. Перед устройством наливных полов и стяжек грунтовку необходимо равномерно распределить по обрабатываемой поверхности, не допуская пропусков и появления комков.

При обработке сильно впитывающих оснований (ГКЛ, газобетон и др.) поверхность следует грунтовать дважды, с обязательным высыханием каждого слоя в течение не менее часа.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Грунт не содержит летучих органических растворителей. При работе необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Не допускать попадания в глаза. После применения инструмент промыть водой.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5 °C и не выше +25 °C. Допускается 5-кратное замораживание при температуре не ниже -40 °C общей продолжительностью не более 2-х недель. Гарантийные сроки хранения 18 месяцев.

Продукция производится по заказу
ООО «Бергауф Строительные Технологии».

Индикс изготовителя:

БМ – ООО «Бергауф Марусино», Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Марусино, Промышленная зона 15.

БС – ООО «Бергауф Стартамак», Республика Башкортостан, г. Стартамак, ул. Королёва, 2.

Импортёр и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей, на территории Республики Беларусь:

ООО «Торговый дом Бергауф».

Республика Беларусь, Могилевская область, г. Чаусы, ул. Красноармейская, 58.

Все претензии по качеству необходимо высылать на адрес:

ООО «Бергауф Строительные Технологии», Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75.

service@bergauf.ru; +7 (343) 278-52-94.

Есть вопросы? Мы проконсультируем! Звоните!

В России: 8-800-208-0889 (звонок бесплатный)

Для звонков из других стран: 8-10-800-20000889 (звонок бесплатный)

Хотите быть в курсе последних новостей, знать о скинх больше?

www.bergauf-bel.by

Главный технолог

Продукт соответствует требованиям СТБ 1263-2001

Дата изготовления указана на упаковке

Bergauf TIEFGRUNT ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ Грунтовка НВ П 1 Д СТБ 1263-2001



Официальный партнер
Министерства строительства
Республики Беларусь



Член Союза производителей
сухих строительных смесей

TIEFGRUNT DEEP PENETRATING PRIMER FOR INDOOR AND OUTDOOR WORK. EN
COMPOSITION: Styrene acrylic dispersion with various additives. SURFACE PREPARATION: Clean the surface from dirt and dust, peeling old coatings and oil stains, i.e. anything that can impair the adhesion of the material to the surface. HOW TO WORK: Undiluted primer is applied with a brush, roller or spray in 1-2 layers at a temperature not lower than +5 °C. PRECAUTIONS: The work should be carried out using hand and eye protection. The primer does not contain volatile organic solvents, is non-toxic and fireproof. After use, rinse the tool with water. Store in a tightly closed container at a temperature not lower than +5°C, but not higher than +30 °C. The product can be frozen 5 times at a temperature not lower than -40 °C for a total duration of no more than 2 weeks. The guaranteed shelf life is 18 months. Products made by order of LLC «Bergauf Construction Technologies», 75 Sheinkmana str. Yekaterinburg, Russian Federation, 620014. Tel.: +7 (343) 278-52-94 (95-99); E-mail: address: service@bergauf.ru; www.bergauf.ru



4 607151 088923

V1