

Резиновая краска Super Decor Rubber - это высококачественная краска премиум класса, изготовленная на финском латексе с добавлением итальянских пигментов. Инновационный продукт красящий любые поверхности.



Свойства резиновой краски:

Высокоэластичная: не трескается и не шелушится за счёт латексной основы.

Цветостойчивая: не выгорает на солнце.

Идеальная укрывистость: один килограмм краски красит 5-6 квадратных метров в два слоя.

Износостойкая: выдерживает физические нагрузки и суровые факторы внешней среды.

Термостойчивая: не изменяет своих уникальных свойств при температуре -50°C до $+80^{\circ}\text{C}$.

Пожаробезопасная: не содержит легковоспламеняющихся растворителей.

Водонепроницаемая: идеальная гидроизоляция.

Моющаяся.

Паропроницаемая: способна "дышать", пропускать воздух за счёт латексного состава.

Экологичная: без запаха.

Красит Всё.

Матовая краска приятная "бархатистая" на ощупь и образует нескользящую поверхность.

Применение

Для наружных и внутренних работ:

Дерево: вагонка, брус, ОСБ, фанера, ДСП;

Металл: оцинковка, черный и цветной металл, алюминия;

Пластик: пенопласта, резины, изолон, пластмассы;

Минеральные поверхности: бетон, кирпич, шифер, ондулин, арболит, гипс, камень, асфальта, газобетона, все виды обоев и других материалов.

Колеровка по всем известным системам:

[Ral](#), [Dulux](#), [NCS](#), [Tikkurila](#) и т.д.

Резиновая краска Super Decor Rubber База А и База С.

Резиновую краску разных цветов можно смешивать между собой и получать новые оттенки.

Подготовка поверхности

1. Очистить от грязи и пыли при помощи мыльного раствора или чистящих химических средств.
2. При наличии отшелушивания старой краски поверхность нужно отшлифовать при помощи шлифовочной машинки или использовать металлическую щётку с наждачной бумагой.
3. Шпаклёвку производим при наличии щелей и неровностей окрашиваемого объекта. После высыхания отшпаклёванную наружность необходимо зашкурить и убрать пыть губкой из микрофибры.
2. Обрабатываем универсальным грунтом глубокого проникновения плоскость покраски для укрепления окрашиваемого материала и уменьшения расхода краски. Расход составит 150 грамм на один квадратный метр.
3. Черный металл покрываем специальным грунтом грунтом ГФ-021.
4. Специальной плёнкой и малярным скотчем закрываем все объекты, которые не нужно красить.

Нанесение

1. Краску перед применение нужно перемешать, для краскопульта можно разбавить водой, но не более 10%.

2. Окрашивание производим в два слоя, наносить необходимо тонким слоем, можно при помощи валика, кисти или краскопульты. Краска быстро высыхает и не имеет запаха.

3. Второй тонкий слой наносим через 10 часов по технологии для полной адгезии. При использовании краскопульты сопло берем 2.5 миллиметра.

4. Наносить резиновую краску в сухую погоду при температуре выше +5 градусов.

Фасовка:

1кг, 3 кг, 6 кг, 12 кг и 40 кг.