



АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ, 520 мл
PLASTIC PRIMER

Артикул:
P221

Предназначен для нанесения на пластиковые детали для усиления адгезии эмалей, лаков, грунтов, герметизирующих составов. Способствует образованию прочного покрытия, устойчивого к сколам, предотвращает отслоение ЛКП. Совместим с большинством типов пластика за исключением полиэтилена и фторопласта. Прозрачный, быстро сохнет, экономичный, так как наносится тонким слоем. Не требует шлифования после высыхания.

Подложки, подготовка поверхности

Пластмассы, используемые в производстве автомобилей: очистить поверхность от загрязнений, продуть сжатым воздухом и обезжирить. Отшлифовать войлоком серого цвета, продуть сжатым воздухом и обезжирить. Перед нанесением удалить частицы пыли липкой салфеткой.

Нанесение

Дистанция	20 см
Число слоев	1–2 слоя
Межслойная выдержка	3–5 минут
Температура	15–25 °С
Относительная влажность воздуха	до 75 %


Сушка

Воздушная сушка при +20 °С 5 минут


Срок годности: 5 лет




обезжирить
поверхность




распылять
20 см



нанести
1-2 слоя



между слоями
3-5 минут



сушить
5 минут / 20 °С