

FL-700WR

- Электронная вспышка с ведущим числом 42
- Поддержка серийной съемки
- Различные режимы съемки для расширения ваших возможностей
- Универсальная внешняя вспышка
- Компактная, легкая, погодозащищенная
- Дополнительная беспроводная вспышка
- LED подсветка для съемки видео
- Может работать как беспроводной пускатель



Вспышка для любых условий съемки

Компактная и легкая вспышка с ведущим числом 421 (при ISO 100/m) защищена от пыли, брызг и низких температур² и обеспечивает надежную работу в любых условиях съемки, включая дождь. В сочетании с камерами OM-D и встроенным в камеру графическим процессором (TruePic) с технологией синхронизации TTL обеспечивает оптимальное освещение во время фотосъемки. Вспышка может работать дистанционно, а также управлять несколькими вспышками на расстоянии до 30 м. Это позволяет пользователям контролировать до 3 групп вспышек и неограниченное количество вспышек. Еще одна полезная функция - это работа в качестве как ведущей, так и ведомой вспышки. Поддерживаются продвинутые функции камер Olympus: High Res Shot, Focus Stacking и Focus Bracketing. Вспышка FL-700WR оснащена LED-подсветкой, которая будет эффективна для съемки видео даже в условиях с недостаточной освещенностью.

Спецификация

Ведущее число

ISO 100	Ведущее число GN 42 *
	* Наклон вспышки 75 мм / стандартное распределение света / ISO 100

Подсветка

Компенсация вспышки	+/- 5 EV / 1/3, 1/2 ступеней EV
Интенсивность света	1/1 - 1/128 / 1/3, 1/2 ступеней EV
Время перезарядки	Прибл. 1/20000 - 1/950 (M: 1/128 - 1) сек

Угол освещения

Стандартные	Покрывает поле обзора для фокусного расстояния: 12 мм (Микро 4/3)
Широкоугольная панель	Покрывает поле обзора для фокусного расстояния: 7 мм (Микро 4/3)

Режим вспышки

Режимы	АВТО TTL, АВТО, РУЧНОЙ, АВТО TTL FP, РУЧНОЙ FP, МУЛЬТИ
--------	--

Угол отражения

Вверх / Вниз	90° / 7°
Лево / Право	180° / 90°

Беспроводное управление вспышками

	Доступно при использовании камер, совместимых с беспроводной системой управления вспышками
Режимы	TTL Ручной FP TTL FP Ручной Отмена вспышки
Дистанционное управление	
Коммандер	Коммандер / Коммандер + Вспышка
Ресивер	RCV (управление вспышкой) / X-RCV (управление вспышкой)
Максимальный диапазон	30 м / 98,4" *
Полоса частот	2,4 ГГц
Количество каналов	15 канала (в режиме Commander; с функцией автоматической настройки каналов)
	3 группах (максимальное количество вспышек: неограничено)
Оптическое управление	
Режимы управления	RC (управление вспышкой) / SL MANUAL
Количество каналов	15 канала
Групповые настройки	4 группах
	* Результаты получены в ходе внутренних испытаний Olympus с использованием новых или полностью заряженных аккумуляторов. Фактические цифры могут отличаться в зависимости от условий съемки.

Постоянная LED подсветка

Угол освещения	Прибл. 77°
Освещенность	100 люкс (на 1 м)
Режим управления	Авто (в зависимости от камеры) Ручной (до 1/16 шагом в 1 EV)

Источники питания

Источник питания	4 AA батарейки
Время восстановления	Прибл. 2,5 сек (Щелочные батареи)
	Прибл. 1,5 сек (NiMH аккумуляторы)
Flash battery durability	Макс. 240 кадров (Щелочные батареи)
	Макс. 280 кадров (NiMH аккумуляторы)
LED battery durability	Макс. 1,8 ч (Щелочные батареи)
Индикатор завершения зарядки	Звуковой сигнал / Световой сигнал
	* Результаты получены в ходе внутренних испытаний Olympus с использованием новых или полностью заряженных аккумуляторов. Фактические цифры могут отличаться в зависимости от условий съемки.

Размеры

Ширина	70,4 мм
Высота	106,3 мм
Глубина	100,2 мм
	-
Вес	303 г (без батарей)

Окружающая среда

Влажность	30 - 90% Влажность в условиях эксплуатации / 10 - 90% Влажность в условиях хранения
Температура	-10 - 40°C Температура в условиях эксплуатации / -20 - 60°C Температура в условиях хранения
Особенности Tough	Пыле-, влагозащищенная и морозостойкая