

20/51

1K ГРУНТ АДГЕЗИОННЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКА 1K PLASTIC ADHESION PROMOTER

FOR CAR BODY REPAIR
FOR PROFESSIONAL USE ONLY

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентный быстросохнущий адгезионный грунт применяется для подготовки поверхности при ремонтной покраске пластиковых деталей автомобилей. Улучшает сцепление грунтов, эмалей, клеев и герметиков с большинством видов пластмасс и стеклопластиков (кроме полиэтилена). Готов к использованию без дополнительного разбавления. Создает качественную основу для нанесения большинства лакокрасочных материалов.

☐ прозрачный

Фасовка:
500 мл — ATP-PR20/51-05
ТУ 2312.002-56451051-11



ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Все пластиковые детали, за исключением деталей сделанных из чистого PE (полиэтилена). Не рекомендуется наносить Грунт адгезионный для пластика на детали с имеющимся на поверхности заводским грунтом.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



Для очистки и обезжиривания поверхности рекомендуем использовать AUTOP №21 «Обезжириватель-антисиликон сольвентный», для устранения статического электричества — AUTOP №1 «Очиститель-антистатик универсальный».

ОБОРУДОВАНИЕ



Рекомендуем использовать краскопульт (диаметр сопла 1,2-1,4 мм, рабочее давление 2,0-4,0 bar*)

*См. инструкцию на краскопульт.

Для очистки оборудования рекомендуется применять оригинальные разбавители AUTOP.

НАНЕСЕНИЕ



Условия	Рекомендуемая температура +20°C, но не ниже +10°C, влажность воздуха не выше 75%.
Количество слоёв	1-2
Межслойная выдержка	3 мин при +20°C
Толщина одного слоя	3-4 мкм
Теоретический расход	11 м² на 1 л грунта*

*Практический расход зависит от ряда факторов, включая форму объекта, шероховатость поверхности, метод нанесения и рабочие условия.

Продукт предназначен только для профессионального применения.

ВРЕМЯ СУШКИ



30 минут при +20°C.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ



Последующие покрытия наносить не ранее 30 минут, но не позднее 24 часов.

ХРАНЕНИЕ



Хранить в плотно закрытой таре в сухом помещении при температуре от -10°C до +35°C, вдали от источников огня, тепла и прямых солнечных лучей. Защищать от химических и механических воздействий. Избегать больших температурных колебаний. Срок годности — 24 месяца при соблюдении условий хранения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ОПАСНО! Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Не курить. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Пары могут вызывать сонливость и головокружение. Пары могут вызвать сонливость и головокружение. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Применять СИЗ.

По вопросам технической поддержки
и качества продукции обращаться
по телефону бесплатной горячей линии
8-800-301-61-61

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Продукт содержит опасные вещества, необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности, который вы можете найти на сайте autop-pro.ru. Компания не признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут быть изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой технологии, которую мы не можем контролировать, компания не несет ответственность как за результаты, полученные вследствие этого, так и за возможную порчу имущества, включая убытки.