

Технические характеристики продукта

Характеристики

MUR37021

MUREVA S, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, механизм, АНТРАЦИТ, IP55



Основные характеристики

Серия продукта	Mureva Styl
Product or component type	Клавишный выключатель
Комплектация изделия	Механизм
Цветовой оттенок	Серый (RAL 7016)

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Открытый Скрытый
Функция переключения	2-канальный
Исполнительное устройство	Клавиша
Номинальный ток	10 AX
Тип нагрузки	Load for energy saving lamps with ballast: 100 Вт
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) SEBS Латунь
Режим фиксации	Безвинтовой
Емкость зажимного соединения	1.5...2.5 мм ² для жесткий кабель(и) 1.5...2.5 мм ² для многожильный кабель(и) 1.5...2.5 мм ² для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	13 мм
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	40 мм

Условия эксплуатации

Качественные этикетки	EAC CE AENOR NF
Степень защиты IP	IP55
Степень защиты IK	IK08

Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Стандарты	EN 60669-1
Рабочая температура	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---