

ELITECH

HD PROFESSIONAL



Модели газонокосилок **ELITECH**

GL 2853CS и **GL 2346CS** предназначены для кошения газона, в том числе при коммерческом использовании и эксплуатации полный рабочий день.

На моделях установлены оригинальные двигатели **HONDA**, рассчитанные на длительный срок эксплуатации, с системами газораспределения **OHV**, автоматической подготовки к запуску (**Auto Choke**) и лёгкого запуска, с низким уровнем шума и потреблением топлива, создавшие себе отличную репутацию в

России. На модели **GL 2853CS**, с шириной деки 53 см, устанавливается более мощный двигатель модификации **GCVx 200** (201см³, крутящий момент 12,7 Нм), модель **GL 2346CS**, с шириной деки 46см, оснащена двигателем **GCVx 170** (166см³, крутящий момент 11,1 Нм).

Конструкция дек газонокосилок имеют увеличенный размер канала, по которому скошенная трава поступает в травосборник, а сами деки сделаны из стали с антикоррозийным покрытием. В



качестве дополнительной защиты деки имеют пластиковые накладки по бокам, чтобы исключить истирание покрытия об абразив (бордюр, строения и т.п.), а также мощный бампер в передней части.

Конструкция ножей газонокосилок уникальная и состоит из трёх частей. Если нож на скорости коснется твердого предмета (бордюр, выступающая тротуарная плитка и т.п.), то крайняя часть



отклониться в противоположную сторону и тут же, за счет ускорения, примет первоначальное положение, если

оператор быстро среагирует и предотвратит дальнейший контакт. Такой дизайн позволяет снизить риск возникновения более серьезной и дорогостоящей поломки - вала самого двигателя.

Вместе с тем, любая газонокосилка рекомендуется к использованию на подготовленных участках, где убран строительный мусор и т.п., а оператор обязан контролировать процесс эксплуатации.

Колеса газонокосилок имеют большой диаметр, что упрощает их маневрирование при эксплуатации. Обода колёс сделаны из резины, а сами колёса установлены на двойные шарикоподшипники, что увеличивает ресурс эксплуатации компонентов.



Модели имеют эргономичный дизайн, оснащены приводом, центральной регулировкой высоты кошения, объёмным травосборником, дефлектором выброса скошенной травы вбок и заглушкой для мульчирования, что расширяет функциональность техники, в зависимости требований при обработке участка с газоном.



Нижняя часть рукояток сделана из алюминиевого профиля, что снижает вес изделия при неизменном уровне жесткости детали. Для упрощения сборки при транспортировке оборудования и его хранении, модели имеют быстросъёмные зажимы, соединяющие части рукояток.

Технические характеристики моделей представлены в таблице ниже:

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ	GL 2346CS	GL 2853CS
ELITECH ID	210455	210456
Модель двигателя	Honda GCVx 170	Honda GCVx 200
Объем двигателя, см ³	166	201
Ном. мощность двигателя	2,4 кВт / 3,2 л.с.	2,8 кВт / 3,8 л.с.
Макс. крутящий момент, Н/м	11,1	12,7
Среднестатистический расход топлива	1,2 л/ч	1,4 л/ч
Объем топливного бака, л	0,91	
Объем масляного картера, л	0,4	
Привод	На задние колёса, 3,6 км/ч	
Ширина кошения, см	46	53
Высота кошения, мм	центральная / 25-75 (7 ступеней)	
Объем травосборника, л	60	70
Уровень шума, дБ(А)	96	98
Уровень вибрации на рукоятках	5.09 м/с ²	6.11 м/с ²
Размер колес (передних/задних), мм	200 / 250	200 / 300
Размер упаковки Д*Ш*В мм	900*555*510	920*620*580
Масса модели, кг	38	43