





- 🗸 создает сказочный эффект мерцания на поверхности
- у комбинируется с прозрачными или наполненными водоразбавляемыми и алкидными материалами
- **✓** прост в использовании
- **✓** температуростойкий
- **✓** светостойкий

| Краткое описание                     | Экологически безопасный блескообразующий пигмент FARBITEX PROFI применяется для создания декоративного эффекта сияния,<br>переливания, блеска, мерцания при добавлении в лессирующий состав, прозрачные или наполненные водоразбавляемые или алкидные<br>материалы.  |
|--------------------------------------|--|
| Тип работ                            | Внутренние   |
| Цвет                                 | золото, серебро, мерцание  |
| Область применения                   | Экологически безопасный блескообразующий пигмент применяется для достижения перламутрового эффекта при добавлении в<br>лессирующий состав. Возможно комбинировать блескообразующий пигмент с прозрачными и наполненными водоразбавляемыми или<br>алкидными материалами.  |
| Рекомендации по нанесению            | Добавить в ведро с лакокрасочным материалом и перемешать вручную. Приготовленный состав не подлежит длительному хранению. Использовать в течение 15 дней. Рекомендуемая пропорция: 30 г пигмента на 1,0 л лессирующего состава, краски или декоративного покрытия.  Концентрацию блесток при желании можно менять, добавляя в ведро краски их больше или меньше. После чего рекомендуем провести пробное выкрашивание, чтобы оценить результат.  Полученный материал перед применением тщательно перемешать. Наносить согласно инструкции по нанесению краски или декоративного покрытия. Эффект проявится через 2ч после нанесения в хорошо освещенном помещении. При желании через 2ч можно нанести ещё 1 слой продукта. |
| Расход                               | Расход расчитывается индивидуально, в зависимости от требуемой насыщенности блеска.  |
| Очистка инструмента                  | После завершения работ инструмент промыть водой.   |
| Срок годности                        | Гарантийный срок хранения - 48 месяцев со дня изготовления (при условии соблюдения правил хранения).   |
| Транспортирование и<br>хранение      | Пигмент хранить и траспортировать вплотно закрытой таре., при температуре от -30°C до +30°C.   |
| Меры предосторожности,<br>утилизация | Хранить в недоступном для детей месте. После использования по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты<br>упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.   |
| Фасовка                              | 0,05кг, 0,1кг  |

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

горячая линия 8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет! www.abcfarben.ru

Farbitex Profi, пигмент блескообразующий для лессирующих составов