

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.
8. Не разрешайте детям забираться на шкаф.

Гарантийный талон

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ТР ТС 025/2012 ГОСТ 16371-14** при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 7 лет.

ДАТА ВЫПУСКА

" ____ " ____ 202 г.



ДАТА ПРОДАЖИ


" ____ " ____ 202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА


Изготовлено для: ООО Торговый Дом ТриЯ, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1



Шкаф кухонный под бытовую технику 1Н6Б



Паспорт и схема сборки



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Состав изделия

Корпус 1Н6Б:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина левая 700x458	1	1/1
1.1	Боковина правая 700x458	1	
2	Крыша 600x458	1	
3	Вязка 568x458	1	
4	Цоколь 600x100	1	
5	Вязка ящика передняя 512x64	1	
5.1	Вязка ящика задняя 512x64	1	
6	Боковина ящика (левая/правая) 450x64	2	
7	Дно ящика ЛХДФ белая 538x446	1	
	Фурнитурный пакет	1	
	Опора 100мм	4	
	Комплект направляющих 450мм	1	

Фасад 1Н6Б:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
8	Фасад МДФ 110x596	1	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	

Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Прессшайба	2	шт.
	Клипса	2	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт 6x50	12	шт.
	Уголок 20x20	4	шт.
	Шуруп 3,5x15	40	шт.
	Шуруп 3,5x32	2	шт.
	Гвоздь 2x20	25	шт.
	Межсекционная стяжка 5x32	1	шт.
	Заглушка для евровинта	8	шт.

вариант 1

Фурнитура пакета фасада:

вариант 2




Фасад 1Н6Б			
	Ручка с шурупами	1	шт.

Фасад 1Н6Б			
	Ручка с винтами	1	шт.
	Прессшайба	2	шт.

вариант 3

Фасад 1Н6Б			
	Ручка с шурупами и прессшайбами	1	шт.

1






4



Требуемый дополнительный инструмент

PH-2
PH-1



Сверло $\varnothing$ 5мм

Конструкционные материалы для изготовления изделия

- основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- материал стенок задних и дна ящиков-плита древесноволокнистая(твердая) с лакокрасочным покрытием(ХДФ) ГОСТ 8904-2014.
- детали из плиты древесноволокнистой средней плотности ПСП по ТУ 5536-026-00273643-98 с лакокрасочным покрытием полиуретановыми ЛКМ или облицованные пленками ПВХ.

