


AV AVERES



ПАСПОРТ

Модули для
промежуточных реле RP
AVERES EKF

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Модули являются аксессуарами для промежуточных реле AVERES и предназначены для установки в разъемы для реле серий:

- PM slim 22
- PM slim 25
- PM5 22
- PM5 25
- PM4 22
- PM4 25

Модули используются для светодиодной индикации, защиты от перенапряжений возникающий при коммутации катушек промежуточных реле.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих температур от -35 °С до +60 °С. Высота монтажной площадки над уровнем моря не более 2000 м. Рабочее положение в пространстве – произвольное.

Таблица 1 - Основные технические характеристики

Артикул	Тип	Напря- жение, В	Тип напря- жения	Светоди- одный LED индикатор
гр-гс-230ACDC	RC-цепочка	110-230	AC/DC	Нет
гр-гс-24ACDC		6-24		
гр-vd-220DC	Обратный диод	6-220	DC	Зеленый
гр-led-24DC	Обратный диод + светодиод	24		
гр-led-230AC	Светодиод	230	AC	Красный
гр-у-230AC	Варистор			24
гр-у-24AC				


Продолжение таблицы 1

Артикул	Конденсатор	Варистор	Резистор	Степень защиты
rp-rc-230ACDC	500 В	Нет	330 кОм, 0,25 Вт	IP20
rp-rc-24ACDC	50 В		56 кОм, 0,25 Вт	
rp-vd-220DC	Нет		Нет	
rp-led-24DC			6,6 кОм, 0,25 Вт	
rp-led-230AC			100 кОм, 0,25 Вт	
rp-u-230AC		05D361K	Нет	
rp-u-24AC		05D390K		


Таблица 2

Артикул	Наименование
rp-rc-230ACDC	Модуль защитный с варистором 24В AC для промежуточных реле RP AVERES EKF
rp-rc-24ACDC	Модуль защитный RC 110-230В AC/DC для промежуточных реле RP AVERES EKF
rp-vd-220DC	Модуль защитный RC 6-24В AC/DC для промежуточных реле RP AVERES EKF
rp-led-24DC	Модуль защитный диодный 6-220В DC для промежуточных реле RP AVERES EKF
rp-led-230AC	Модуль защитный светодиодный 24 В DC для промежуточных реле RP EKF
rp-u-230AC	Модуль светодиодный 230 В AC для промежуточных реле RP EKF
rp-u-24AC	Модуль защитный с варистором 230В AC для промежуточных реле RP AVERES EKF


СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ




Модуль
защитный RC




Модуль защитный
светодиодный
24В DC



Модуль
светодиодный
230 В AC



Модуль защитный
диодный 6-220В DC



Модуль защитный
с варистором

Рис. 1 - Схема подключения

3 ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ




Рис. 2 - Габаритные размеры

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Модули поставляются в групповой коробке. Вся документация доступна по QR-коду на внутренней стороне упаковки или на вкладыше.

5 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортировка допускается любым удобным крытым транспортом, обеспечивающим защиты от влаги и механических повреждений. Хранение осуществляется в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +70 С° и относительной влажности 90%.

6 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации: 10 лет с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке.

Гарантийный срок хранения: 10 лет с даты изготовления, указанной на упаковке или на изделии.

Срок службы: 10 лет.

Изготовитель: Информация указана на упаковке изделия.

Импортер и представитель торговой марки ЕКФ по работе с претензиями на территории Российской Федерации:

ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж. Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Импортер и представитель торговой марки ЕКФ по работе с претензиями на территории Республики Казахстан:

ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

7 УТИЛИЗАЦИЯ

Отработавшие свой ресурс и вышедшие из строя реле промежуточные следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации изделия. Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль для промежуточных реле признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления:

Информация указана на упаковке изделия.

Штамп технического
контроля изготовителя



EAC



v3

ekfgroup.com

