

ZU607T

Профессиональный лазерный проектор высокой яркости



- Яркий лазерный проектор WUXGA - 6500 люмен
- Лазерный источник света, до 30 000 часов без технического обслуживания
- Управление с помощью HDBaseT 3.0, RS232 и OMSL
- 4K, HDR и HLG совместимость



Лазерный проектор ZU607T обладает яркостью 6500 люмен, 4K и HDR совместимостью, а также пыленепроницаемый оптический модуль, сертифицированный по стандарту IP6X, что обеспечивает работу в режиме 24/7 и низкие затраты на техническое обслуживание. Этот проектор может похвастаться чрезвычайно длительным сроком службы лазерного источника света, ручным сдвигом объектива по горизонтали и вертикали и встроенными динамиками мощностью 15 Вт.

Specifications

UPC: 796435 44 755 7, EAN: 5055387668515, Colour: White

Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP
Разрешение	WUXGA (1920x1200)
Яркость	6 500лмн
Контрастность	300 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3,16:9,16:10
Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная	+/-30°
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	+/-30°
Автоматическая коррекция вертикальных трапецидальных искажений	Да
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Горизонтальная развертка	5к~140kHzГц
Вертикальная развертка	24~120HzГц
Равномерность светового потока	85%
Размер экрана	0.8m ~ 7.67m (31.5" ~ 301.8") диагональ(Диагональ)

Характеристики лампы

Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов

Оптические характеристики

Проекционное отношение	1.2:1 ~ 1.92:1
Проекционное расстояние (м)	1.3m - 7.8m
Зум	1.6
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	17.63 ~ 27.9
Сдвиг объектива	Верт. -100 ~ 120%, Горизонт: +/-10%
Офсет (offset)	100%
Сдвиг объектива	Да - see product downloads for more information

Совместимость

Подключения	Входы 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x Композитное видео, 2 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1.5A Выходы 1 x HDMI 2.0, 1 x Аудио 3.5мм, 1 x 3D sync, 1 x 12В триггер Контроль 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232
LAN - беспроводная сеть	Нет

Общее

Уровень шума (обычный)	33дБ
Уровень шума (макс.)	36дБ
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
IP rating	IP6X
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Пульт управления	Пульт ДУ ProAV
Тепловыделение	883BTU/hour
Динамики	2
Вт на динамик	15Вт
В комплекте	Шнур питания переменного тока Пульт ДУ 2 батарейки типа AAA Основное руководство пользователя

Сетевое взаимодействие

LAN контроль	Да
LAN - беспроводная сеть	Нет
LAN	Да

Питание

Питание	Universal AC 100~240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input
Потребляемая мощность (standby)	<0.5W
Потребляемая мощность (min)	300W
Потребляемая мощность (max)	366W

Вес и габариты

Размеры (Ш x Г x В) (мм)	315 x 315 x 315
Gross weight	8.3kg
Net weight	6.2kg



Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 31102024014856