MAYTONI

Встраиваемый светильник с датчиком движения и освещенности Okno 3000К 8Вт 100°

Серия: Okno **Артикул:** DL055-8W3K-SEN-W

Артикул	DL055-8W3K-SEN-W
Цвет корпуса светильника	Белый
Бренд	Technical
Коллекция	Downlight
Серия	Okno
Тип товара	Встраиваемый светильник
Цвет арматуры	Белый
Материал арматуры	Алюминий
Цветовая температура	3000
Класс пылевлагозащиты	IP 44
Диммируемые	Нет
Высота	46
Индекс цветопередачи	90
Угол рассеивания	100
Напряжение	AC 220-240
Диаметр	90
Класс защиты	Class2
Гарантия	5
Мощность	8
Объем	0.0007
Лампы в комплекте	Нет
Световой поток	360








Чаша крепления	Нет
Цепь	Нет
Форма основания	Круглое
Диаметр основания	80
Глубина монтажного	75
отверстия	
Основание	Нет
Переключатель на бра	Нет
Огнебезопасно	Нет
Окрашиваемая	Нет
Абажур	Нет
Длина упаковки	110
Нетто	0.221
Брутто	0.265
Глубина монтажного	75
отверстия	
отверстия ————————————————————————————————————	80
	80
Диаметр монтажного	80
Диаметр монтажного отверстия	
Диаметр монтажного отверстия Форма монтажного	
Диаметр монтажного отверстия Форма монтажного отверстия	Круглое
Диаметр монтажного отверстия Форма монтажного отверстия Тип монтажа	Круглое Встраиваемый
Диаметр монтажного отверстия Форма монтажного отверстия Тип монтажа Радиус действия	Круглое Встраиваемый
Диаметр монтажного отверстия Форма монтажного отверстия Тип монтажа Радиус действия контроллера св.ленты	Круглое Встраиваемый
Диаметр монтажного отверстия Форма монтажного отверстия Тип монтажа Радиус действия контроллера св.ленты датчиков движения и	Круглое Встраиваемый
Диаметр монтажного отверстия Форма монтажного отверстия Тип монтажа Радиус действия контроллера св.ленты датчиков движения и освещенности (в метрах)	Круглое Встраиваемый З
Диаметр монтажного отверстия Форма монтажного отверстия Тип монтажа Радиус действия контроллера св.ленты датчиков движения и освещенности (в метрах) Датчик движения	Круглое Встраиваемый З
Диаметр монтажного отверстия Форма монтажного отверстия Тип монтажа Радиус действия контроллера св.ленты датчиков движения и освещенности (в метрах) Датчик движения Датчик освещенности	Круглое Встраиваемый 3 Да Да Нет

РΦ



Тип светодиодов	SMD
Типоразмер светодиодов	2835
Размер	XS
Изменение цветовой	Нет
температуры	
Лифтовой Механизм	Нет
Магнитная чаша	Нет
DIP-переключатель	Нет
Глубина установки	18
источника света	
Тип датчика движения	Инфракрасный
Оптический порог	15
срабатывания	
Временной интервал	30
освещения	
Диапазон высот установки	3
Радиус зоны обнаружения	3
Сенсорное Управление	Нет
Назначение	Array
Бренд светодиодов	Anke
Поворотный механизм	Нет