

TEBOIL SILVER SN 5W-30

ОПИСАНИЕ

Моторное масло на основе синтетической технологии помогает поддерживать чистоту и эффективную работу двигателя

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Рекомендовано к всесезонному применению в современных бензиновых и не оснащенных сажевыми фильтрами дизельных двигателях легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта
- Улучшенные моюще-диспергирующие свойства обеспечивают чистоту двигателя и предотвращают образование отложений на деталях двигателя
- Обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA A3/B4
- MB 229.3
- API SN/CF (соответствует требованиям моторных испытаний)
- VW 502 00/505 00
- Renault RN 0700/0710

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL SILVER SN 5W-30	Значение	Метод испытания
Плотность при 20 °С, кг/м ³	846,2	ASTM D4052
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	68,8	ASTM D7042 / ASTM D445
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	12,0	ASTM D7042 / ASTM D445
Динамическая вязкость (CCS) при -30°С, мПа·с	4 464	ASTM D5293
Индекс вязкости	172	ASTM D2270
Температура вспышки в открытом тигле, °С	239	ASTM D92
Температура застывания, °С	-47	ASTM D97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.