

(id 2048802)



| Основные характеристики                                      |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Серия                                                        | Innova TA        |
| Тип                                                          | online           |
| Выход                                                        |                  |
| Мощность (ВА)                                                | 2000 ВА          |
| Мощность (Вт)                                                | 2000 Вт          |
| Выходное напряжение                                          | 220/230/240 В    |
| Форма выходного сигнала                                      | чистая синусоида |
| Выходные розетки типа IEC320 C13, с<br>батареиной поддержкой | 4                |
| Батарея                                                      |                  |
| Напряжение при питании от батареи                            | 220/230/240 В    |

|                                                              |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Время автономной работы при 30% нагрузке                     | 16,8 мин                                                                                                                |
| Время автономной работы при 50% нагрузке                     | 8.2 мин                                                                                                                 |
| Время автономной работы при 70% нагрузке                     | 5,37 мин                                                                                                                |
| Время автономной работы при 100% нагрузке                    | 2,06 мин                                                                                                                |
| Время заряда, около                                          | 8 ч                                                                                                                     |
| <b>Защита</b>                                                |                                                                                                                         |
| Защита от перегрузки в линейном режиме                       | 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин, при нагрузке 110%~130%, 30 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150% |
| Защита от перегрузки в режиме работы от батареи              | 1 мин при нагрузке 102%~110% , 10 сек при нагрузке 110%~130% , 3 сек при нагрузке 130%~150%, 200 мс при нагрузке >150%  |
| Защита от перегрузки в режиме работы автоматического байпаса | 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин при нагрузке 110%~130%, 39 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150%  |
| <b>Средства управления и администрирования</b>               |                                                                                                                         |
| Поддерживаемые ОС                                            | Windows, Linux, Unix, FreeBSD                                                                                           |
| <b>Физические характеристики</b>                             |                                                                                                                         |
| Вес товара                                                   | 15 кг                                                                                                                   |
| Размеры                                                      | 395x145x225мм                                                                                                           |
| Цвет корпуса                                                 | черный                                                                                                                  |
| <b>Условия хранения и эксплуатации</b>                       |                                                                                                                         |
| Температура окружающей среды                                 | От -20 до +40 °C                                                                                                        |
| Температура окружающей среды при хранении                    | Без батареи: от -15 до +60 C, с батареями: от 0 до +40 °C                                                               |

|                                  |                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Относительная влажность          | от 20 до 95 (без конденсации) %                                                          |
| Относительная влажность хранения | от 20 до 95 (без конденсации) %                                                          |
| Высота над уровнем моря          | <1000, ухудшение номинальных характеристик с 1000 м и выше, максимальная высота - 4000 м |
| Высота хранения                  | <1000, ухудшение номинальных характеристик с 1000 м и выше, максимальная высота - 4000 м |
| Интерфейсы и разъемы             |                                                                                          |
| Интерфейсы                       | EPO, RS-232, USB                                                                         |
| Особенности                      |                                                                                          |
| Конструктивные особенности       | дисплей                                                                                  |
| Виды защиты                      | от короткого замыкания, от перегрузки                                                    |
| Особенности ИБП                  | поддержка SNMP                                                                           |