

(id 2050423)



Основные характеристики

Серия	Innova TB
-------	-----------

Тип	online
-----	--------

Количество фаз	1/1
----------------	-----

Выход

Мощность (ВА)	2000 ВА
---------------	---------

Мощность (Вт)	1800 Вт
---------------	---------

Выходное напряжение	208/220/230/240 В
---------------------	-------------------

Форма выходного сигнала	чистая синусоида
-------------------------	------------------

Выходные розетки типа IEC320 C13, с батареистой поддержкой	4
---	---

Вход

Входной разъем	IEC-320-C13
Батарея	
Тип аккумулятора	свинцово-кислотный
Время автономной работы при 30% нагрузке	23,1 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	9.5 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	6,2 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	3,3 мин
Время заряда, около	4 ч
Защита	
Защита от перегрузки в линейном режиме	при нагрузке 105%~110% переключится в режим байпаса спустя 10 мин, при нагрузке 110%~130% переключится в режим байпаса спустя 1 мин, при нагрузке >130% переключится в режим байпаса спустя 3 с
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	при нагрузке 105%~110% отключится спустя 1 мин, при нагрузке 110%~130% отключится спустя 30с, при нагрузке >130% отключится спустя 3с
Защита от перегрузки в режиме работы автоматического байпаса	при нагрузке 110%~120% отключится спустя 30 мин, при нагрузке 120%~130% отключится спустя 10 мин, при нагрузке >130% отключится спустя 1 мин
Средства управления и администрирования	
Индикация состояния	Звуковое оповещение с возможностью отключения информирует о состоянии ИБП и возможных проблемах, при этом возможность отключения позволяет настроить устройство под

индивидуальные потребности.

Поддерживаемые ОС	Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, MAC priOr to 10.6, MAC 10.7
Физические характеристики	
Вес товара	15.7 кг
Размеры	151x390x225мм
Цвет корпуса	черный
Условия хранения и эксплуатации	
Температура окружающей среды	От -20 до +50 °C
Температура окружающей среды при хранении	от -20 до +50 °C
Относительная влажность	от 20 до 90 (без конденсации) %
Относительная влажность хранения	от 10 до 95 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	от 0 до 2000 м
Высота хранения	от 0 до 2000 м
Интерфейсы и разъемы	
Интерфейсы	EPO, RS-232, USB
Особенности	
Конструктивные особенности	дисплей
Виды защиты	от импульсных помех, от короткого замыкания, от молний, от перегрузки
Особенности ИБП	поддержка SNMP