

TEBOIL GOLD L 5W-40

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе оборудованных системами турбонаддува и прямого впрыска топлива

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Разработано для всесезонного применения в бензиновых и не оснащенных сажевыми фильтрами дизельных двигателях легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта
- Помогает увеличить срок службы двигателя и обеспечить его защиту от отложений даже в самых тяжелых условиях эксплуатации
- Комбинация полностью синтетического базовой основы и усиленного пакета присадок адаптируется к разным режимам работы двигателя, усиливая противоизносные и моющие свойства моторного масла
- Защищает от преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси (LSPI) в двигателях T-GDI (Turbocharged gasoline direct injection)

СПЕЦИФИКАЦИИ

- | | |
|----------------------|------------------------|
| • API SN Plus, SN/CF | • ACEA A3/B4 |
| • VW 502 00 / 505 00 | • MB 229.3 |
| • PSA B71 2296 | • Renault RN 0700/0710 |
| • Fiat 9.55535-M2 | |

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL GOLD L 5W-40	Значение	Метод испытания
Плотность при 15 °C, кг/м³	852,8	ASTM D4052
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм²/с	82,92	ASTM D7042 / ASTM D445
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с	13,84	ASTM D7042 / ASTM D445
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C, мПа·с	6 410	ASTM D5293
Индекс вязкости	170	ASTM D2270
Щелочное число, мг KOH на 1 г масла	12,2	ASTM D2896
Сульфатная зольность, %	0,89	ASTM D874
Температура вспышки в открытом тигле, °C	225	ASTM D92
Температура потери текучести, °C	-42	ASTM D5950 / ASTM D97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или вододёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.