

Артикул модели**ROBITON NBTC65****Тип****БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ НОУТБУКОВ**

Артикул.	ROBITON NBTC65		
----------	----------------	--	--

ВХОД

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	100 - 240 В AC
ВХОДНАЯ ЧАСТОТА	50/60 Гц
ТОК ПОЛНОЙ НАГРУЗКИ	0,9 А

ВЫХОД

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ	5/9/12/15/20 В
НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ		5/9/12/15/20 В
СИЛА ТОКА БЕЗ НАГРУЗКИ		0.0061 А
СИЛА ТОКА ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ		3 А для 5/9/12/15 В; 3,25 А для 20 В

ЗАЩИТА

■ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ПО ТОКУ	
■ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ	
■ ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ	

КОНСТРУКЦИОННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕРЫ	108,7 мм*29 мм* 46,7 мм
ШНУР	АС длина : 1,5 м DC длина : 1,8 м
ВЕС	295.7гр макс исключая упаковку
СЕТЕВАЯ ВИЛКА	SCHUKO
ШТЕКЕР	Type-C

ВНЕШНИЙ ВИД

