

Системы кондиционирования AUX

Дозаправка фреона

Модель	Серия	Фреон	Длина трасс		Доза-правка г/м	Завод-ская заправ-ка, гр.
			Номинал. заправка, м	Макс. м		
ASW-H09A4/QF-R2DI	Бытовые сплит-системы серии Q fresh Inverter	R32	5	20	20	630
ASW-H12A4/QF-R2DI		R32	5	20	20	630
ASW-H09B4/JD-R2DI	Бытовые сплит-системы серии J Black Inverter	R32	7	20	15	560
ASW-H12B4/JD-R2DI		R32	7	20	15	560
ASW-H09A4/JD-R2DI [v1]	Бытовые сплит-системы серии J Progressive Inverter	R32	7	20	15	560
ASW-H12A4/JD-R2DI [v1]		R32	7	20	15	560
ASW-H18A4/JD-R2DI [v1]		R32	7	25	25	1030
ASW-H24A4/JD-R2DI [v1]		R32	7	25	25	1300
ASW-H09A4/HA-R2DI	Бытовые сплит-системы серии Q Inverter	R32	5	20	20	560
ASW-H12A4/HA-R2DI		R32	5	20	20	560
ASW-H18A4/HA-R2DI		R32	5	25	25	1030
ASW-H07A4/QH-R1DI	Бытовые сплит-системы серии Q light Inverter	R410A	7	20	12	470
ASW-H09A4/QH-R1DI		R410A	7	20	12	520
ASW-H12A4/QH-R1DI		R410A	7	20	12	580
ASW-H18A4/QH-R1DI		R410A	7	25	12	1000
ASW-H24A4/QH-R1DI		R410A	7	25	12	1800
ASW-H07A4/FP-R1DI	Бытовые сплит-системы серии Prime Inverter	R410A	3	15	20	520
ASW-H09A4/FP-R1DI		R410A	3	15	20	520
ASW-H12A4/FP-R1DI		R410A	3	15	20	710
ASW-H18A4/FP-R1DI		R410A	3	20	30	1030
ASW-H24A4/FP-R1DI		R410A	3	20	30	1800
ASW-H07A4/HA-R1	Бытовые сплит-системы серии Q On-Off	R410A	3	15	20	480
ASW-H09A4/HA-R1		R410A	3	15	20	480
ASW-H12A4/HA-R1		R410A	3	15	20	610
ASW-H18A4/HA-R1		R410A	3	20	30	1160
ASW-H24A4/HA-R1		R410A	3	20	30	1400
ASW-H07A4/JD-R1	Бытовые сплит-системы серии J On-Off	R410A	3	20	20	600
ASW-H09A4/JD-R1		R410A	3	20	20	600
ASW-H12A4/JD-R1		R410A	3	20	20	880
ASW-H18A4/JD-R1		R410A	3	25	30	1080
ASW-H24A4/JD-R1		R410A	3	25	30	1450
ASW-H07A4/QH-R1	Бытовые сплит-системы серии Q Light On-Off	R410A	5	20	20	500
ASW-H09A4/QH-R1		R410A	5	20	20	475
ASW-H12A4/QH-R1		R410A	5	20	20	510
ASW-H18A4/QH-R1		R410A	5	25	20	980
ASW-H24A4/QH-R1		R410A	5	25	30	1380
ASW-H07B4/FJ-B(S)R1	Бытовые сплит-системы серии FJ On-Off	R410A	3	15	20	400
ASW-H09B4/FJ-B(S)R1		R410A	3	15	20	540
ASW-H12B4/FJ-B(S)R1		R410A	3	15	20	610
ASW-H18B4/FJ-B(S)R1		R410A	3	20	30	1000
ASW-H24B4/FJ-B(S)R1		R410A	3	20	30	1450
ASW-H07A4/FP-R1	Бытовые сплит-системы серии Prime On-Off	R410A	3	15	20	400
ASW-H09A4/FP-R1		R410A	3	15	20	540
ASW-H12A4/FP-R1		R410A	3	15	20	610
ASW-H18A4/FP-R1		R410A	3	20	30	1000
ASW-H24A4/FP-R1		R410A	3	20	30	1450
ASW-H36A4/FP-R1		R410A	3	20	30	2890

Модель	Серия	Фреон	Длина трасс		Доза-правка г/м	Завод-ская заправ-ка, гр.
			Номинал. заправка, м	Макс. м		
ASW-H09A4/AF-R2DI	Бытовые сплит-системы серии Premium Inverter	R32	5	25	20	600
ASW-H12A4/AF-R2DI		R32	5	25	20	600
ASW-H09A4/CD-R2DI	Бытовая серия Silver/Black ART Inverter	R32	5	20	15	550
ASW-H12A4/CD-R2DI		R32	5	20	15	600
ASW-H09A4/HB-R2DI	Бытовые сплит-системы серии Comfort Inverter	R32	5	20	15	550
ASW-H12A4/HB-R2DI		R32	5	20	15	600
ASW-H09A4/CA-R2DI	Бытовые сплит-системы серии Classic Pro Inverter	R32	5	25	20	550
ASW-H12A4/CA-R2DI		R32	5	25	20	600
ASW-H07A4/BA-R2DI	Бытовые сплит-системы серии Classic Inverter	R32	5	15	16	370
ASW-H09A4/BA-R2DI		R32	5	15	16	420
ASW-H12A4/BA-R2DI		R32	5	15	16	550
ASW-H18A4/BA-R2DI		R32	5	20	16	560
ASW-H24A4/BA-R2DI		R32	5	20	24	860

Модель	Серия	Фреон	Длина трасс		Доза-правка г/м	Завод-ская заправ-ка, гр.
			Номинал. заправка, м	Макс. м		
AM2-H14/4DR2	Мультисплит системы серии «Free Match»	R32	15	40	25	1000
AM2-H18/4DR2		R32	15	40	25	1030
AM3-H21/4DR2		R32	22,5	60	25	1150
AM3-H27/4DR2		R32	22,5	60	25	1450
AM4-H36/4DR2		R32	30	80	25	2300
AM5-H42/4DR2		R32	37,5	80	25	2300
AM2-H14/4DR1		R410A	15	40	22	1300
AM2-H18/4DR1B		R410A	15	40	22	1350
AM3-H21/4DR1		R410A	25,5	60	22	1500
AM3-H27/4DR1B		R410A	22,5	60	22	1400
AM4-H36/4DR1B		R410A	30	80	22	3100
AM5-H42/4DR1B		R410A	37,5	80	22	3100
AL-H12/4R1C(U)	Полупромышленные системы кондиционирования Universal Series	R410A	5	20	20	750
AL-H18/4R1C(U)		R410A	5	25	20	1100
AL-H24/4R1C(U)		R410A	5	30	50	1700
AL-H36/5R1C(U)		R410A	5	50	50	2250
AL-H48/5R1C(U)		R410A	5	50	50	3000
AL-H60/5R1C(U)		R410A	5	50	50	3100
AL-H12/4DR2A(U)		R32	5	25	30	780
AL-H18/4DR2A(U)		R32	5	30	30	1030
AL-H24/4DR2A(U)		R32	5	50	50	1450
AL-H36/4DR2A(U)		R32	5	65	50	2540
AL-H48/5DR2A(U)	Полупромышленные системы кондиционирования Standart Series	R32	5	65	50	3600
AL-H60/5DR2A(U)		R32	5	65	50	3600
AL-HS12/4DR2(U)		R32	5	25	20	630
AL-HS18/4DR2(U)		R32	5	30	20	700
AL-HS24/4DR2(U)		R32	5	50	50	1100
AL-HS36/4DR2(U)		R32	5	65	50	1500
AL-HS48/5DR2(U)		R32	5	65	50	1600
AL-HS60/5DR2(U)		R32	5	65	50	2250

Дозаправка фреона Мультизональных систем ARV Series

❶ Рассчитайте необходимый объем хладагента по длине жидкостного трубопровода

Диаметр трубы (мм)	L1 (25,4)	L2 (22,2)	L3(19,05)	L4 (15,88)	L5 (12,7)	L6 (9,52)	L7 (6,35)
Кол-во хладагента на 1 м трубы, (кг)	0,45	0,34	0,25	0,17	0,11	0,054	0,022
Дополнительная заправка, (кг)	(L1x0,45)+(L2x0,34)+(L3x0,25)+(L4x0,17)+(L5x0,11)+(L6x0,054)+(L7x0,022)						