



- скрывает трещины до 4 мм
- сверхэластичная
- износостойкая
- стойкая к перепадам температур от -50 до +60°C

Назначение и свойства:

Декоративное и защитное окрашивание бетона, железобетона, кирпича, гипсокартона, асбоцемента, штукатурки, дерева, древесноволокнистых и древесностружечных плит, пластмасс, металлоконструкций, металлочерепицы, черепицы, оцинкованной стали, профнастила, шифера, ондулина, жести. Для наружных и внутренних работ. Повышенные эксплуатационные характеристики: износостойкость, эластичность, атмосферостойкость, термостойкость, адгезия. Гидрофобная - обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами. Резиновая пленка скрывает дефекты и трещины толщиной до 4 мм, за счет растяжения покрытия. Надежно защищает металлические поверхности от коррозии. Устойчива к неблагоприятным условиям эксплуатации - статическое действие воды, сырость, перепады температур от -50 до +60°C, бытовые моющие средства. Образует водонепроницаемое, «дышащее» покрытие. Не скользит. Экологически чистая, без резкого запаха, не желтеет. Широкая палитра цветов. После высыхания образует ровную матовую поверхность.

Код: 01-075

Тип покрытия	Матовое	Расход	120-160 г/м²
Поверхность	Бетон, железобетон, кирпич, гипсокартон, асбоцемент, штукатурка, ДВП и ДСП, пластмасса, металлоконструкции, металлочерепица, черепица, оцинкованная сталь, профнастил, шифер, ондулин, жель	Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Стойкость поверхности	Атмосферостойкая. Предназначена для нанесения на поверхности, постоянно контактирующие с водой. Выдерживает статическое воздействие воды и частую интенсивную мойку с применением растворов моющих средств
Растворитель	Вода	Класс стирания	1
Запах	Отсутствует	Условия транспортировки	Ограниченно морозостойкая (до -25 °C)
Время высыхания	2 часа		

Подготовка поверхности:

Наносить на сухое, чистое и прочное основание. Осыпающиеся и непрочные слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлевкой. Известковые покрытия смыть. Окрашенные и зашпатлеванные поверхности отшлифовать, удалить пыль от шлифовки. Обработать водно-дисперсионной грунтовкой. Для меловых и интенсивно впитывающих поверхностей грунтование обязательно. Очистить биологические заражения при помощи специальных составов.

Рекомендации:

Для получения качественного покрытия наносить 3 слоя. Краска белого цвета колеруется в пастельные тона. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид. Предназначена для нанесения на поверхности постоянно контактирующие с водой. Не наносить на полы, бордюры, цоколь.

Применение:

Готова к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%.

Разбавление зависит от способа нанесения и типа поверхности. Наносить 2-3 слоя кистью, велюровым валиком с коротким ворсом, краскопультом при температуре от +5 до +35°C и влажности воздуха до 80%.

Расход:

На однослойное покрытие велюровым валиком 120-160 г/м². Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения, цвета.

Время высыхания:

Одного слоя при температуре +(20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% - 2 часа; между слоями 1-2 часа. При других условиях время высыхания меняется до 4 часов. Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажному истиранию достигается через 2 недели сушки.

Состав:

Высококачественные акриловый латекс, пигменты и наполнители, целевые и антисептические добавки, вода.

Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть теплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°C. Ограниченно морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -25°C. Допускается 5-кратное замораживание с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед использованием. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

Утилизация:

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности:

24 месяца.

Меры предосторожности:



Осторожно! При длительном контакте с кожей возможны аллергическая реакция и слабое раздражение. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Обеспечить вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. При попадании на кожу снять загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. Вредно для водной среды.

Критерии безопасности:

Краска не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчёте на сухой остаток превышает 0,5 %;
- свинцовые кроны.

Сопроводительная документация:

- Паспорт безопасности;
- Пожарный сертификат соответствия;
- Отказное письмо о сертификации продукции;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Добровольный сертификат соответствия ГОСТ Р.

Нормативный документ:

TU 2316-031-88753220-2008

Фасовки:

1 кг.; 2,4 кг.; 10 кг.

Цвета:

RAL-7024 графитовый серый, белая, зелёная, коричневая, красно-коричневая, серая, синяя, чёрная



Престиж
ЛАКОКРАСочный
ЗАВОД

ИП Кушнаренок С.А. 347830, Россия, Ростовская обл.,
Каменский р-н, х. Старая Станица, ул. Будённого, 267.
Тел.: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903
E-mail: info@prestige-holding.ru
www.prestige-holding.ru

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА
ISO 9001



web-страница
продукта