



Основные характеристики

Серия	Unica
Область применения	Монтаж
Тип устройства или его аксессуаров	Рамка
Название	Unica Top
Количество мест	2-постовая вертикальная ориентация
Режим фиксации	Защёлкивание
Оттенок цвета накладки	Матовый никель
Декоративный цвет	Алюминий

Дополнительные характеристики

Материал	ASA + PC: декоративная рамка ASA + PC: промежуточная часть
Стандарты	EN 60669-1
Высота	161 мм
Ширина	80 мм
Глубина	14 мм
Расстояние между центрами	71 мм
Масса продукта	0,087 кг
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Жидкий стеклоочиститель Ацетон Аммиак Спирт Бензин Жидкое мыло Масло

Стойкий к УФ
Белизна

Здоровье и проблемы окружающей среды

Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива ЕС RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---