



Основные характеристики

Function	Выключатель нагрузки
Delivery form	Механизм
Cover plate color	Белый

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	10 AX в 250 V
Диапазон мощности	<= 2300 Вт
Описание полюсов	1P
Функция переключения	На 1 направление
Тип контактов	1 Н.О.
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы 2,5 мм ² жесткий кабель Винтовые зажимы 2,5 мм ² гибкий кабель
Длина зачистки проводов	11 мм
Тип монтажа	Скрытый
Режим фиксации	Лапками Винтами
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): центре пластины Оцинкованная сталь: монт. рама
Тип покрытия	Глянцевая
Высота	70 мм
Ширина	70 мм
Глубина	49 мм
Вес	0,081 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Стандарты	ГОСТ Р 51324.1:2005
Сертификаты	ГОСТ Р

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
-------------------	---

Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---